

室内小吊机，便携式吊运机,建筑吊运机，楼房小吊机

产品名称	室内小吊机，便携式吊运机,建筑吊运机，楼房小吊机
公司名称	清苑县威龙起重机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	装修机械类型:小吊机 品牌:室内小吊机 型号:室内小吊机
公司地址	中国 河北 保定市 河北保定
联系电话	86 0312 5931488 13513120949

产品详情

装修机械类型：小吊机
产品别名：室内吊料机
锯片直径：/0（mm）
外形尺寸：2.8-3.3（mm）

品牌：室内小吊机
产品用途：小型吊运机
最大切深：/0（mm）

型号：室内小吊机：300/400KG
额定功率：1400（kw）
重量：45（kg）

小吊机（便携式吊运机）是一种性能优良、应用极为广泛的小型机械设备。适用于高层建筑的吊运作业，诸如各种建筑材料，各种装潢材料的吊运，特别是对楼道不便搬运的木板、木工板等长宽材料更具有其独特的优势。同时，也可用于机械加工车间大工件上下机床，家电厂，食品厂的生产装配线，仓库以及家庭吊运物品等方面。

一、结构原理

本吊运机由动力装置和支架两部分组成。1、动力装置由电动机、减速器、离合器、制动器、绳筒及钢丝绳等组成。电动机为傍磁式单相电容电动机，设计有断电即制动的机构；电机还装有热敏开关，可防止电机过热而烧毁；减速机为两级齿轮减速，固连于电机；离合器、制动器与绳筒装为一体，但离合器处于脱离状态时，可实现快速下降，操作制动器可控制下降速度以避免发生冲击。动力装置外壳正面所开的圆孔可用来安装吹风机，用户可根据需要配备吹风机进行强制冷却。壳体自身带有工具箱，内装有离合器手柄、带制动柄的专用扳手、千斤螺母垫圈、杆顶帽、按钮起动机、行程开关、电线和说明书等。2、支架部分由螺杆，千斤螺母及立杆构成的主杆和转动臂组成。转动臂可在主杆上转动360度，在臂端设有行程开关以防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。操作按钮起动机实现电机正反转可将钢丝绳卷绕、放开，并通过支架部分滑轮起吊，下放物件来完成吊运作业。

二、主要特点

1、携带方便本产品体积小、重量轻、小巧玲珑、结构紧凑、携带方便。2、安装简便，将动力装置安放在靠近窗户（或阳台）处，组装支架部分，并将其插入动力装置的底座孔中，5分钟就可安装好。3、吊运速度快，4秒提升1米，10层楼3分钟就可打来回，配用"专用工具"吊运速度惊人，并且楼层越高优势越大4、适用范围广采用220伏单相电源，用于装璜公司、吊运公司、安装公司、搬家公司、工厂车间、修理部门、仓储库房等多种行业及居民家庭。同时还有广泛的使用场所，除可装于户内，还可安装于房顶，可利用角手架安装于大型工程工地，也可代替龙门吊运于小型建筑工程。能安装防护网、广告牌，也能做楼顶防水现浇工程；能修井修泵还能存放水果、晒粮.....5、容易操作、安全可靠。一个小时就可以学会操作机器，按本说明书操作出现以外时，起吊物件可碰到限位器并拨动行程开关，即刻切断电源，可确保操作安全。