

常熟开关 CM2塑壳断路器

产品名称	常熟开关 CM2塑壳断路器
公司名称	乐清市锐特电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州柳市前西洋工业区
联系电话	86-057727879822 13780101980

产品详情

产品介绍 cm2系列塑壳断路器 1. 概述：cm2系列塑料外壳式断路器（以下简称断路器），是本公司采用国际先进设计技术研制，根据iec60947-2国际新标准的要求开发的新型断路器。其额定绝缘电压为800v，适用于交流50hz/60hz、额定工作电压400v及以下、额定电流至630a的电路中作不频繁转换之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。断路器按照其短路分断能力的高低，分为l型（标准型）、m型（较高分断型）、h型（高分断型）三类。断路器可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。断路器不能倒进线，即只可1、3、5接电源线，2、4、6接负载线。断路器具有隔离功能，其相应的符号为：

。断路器符合iec60947-2、gb14048.2标准。断路器获国家强制性产品认证“ccc”标志。

产品属性常熟开关 cm2塑壳断路器产品型号：cm2-125l/3pcm2-125m/3pcm2-125h/3pcm2-225l/3pcm2-225m/3pcm2-225h/3pcm2-400l/3pcm2-400m/4pcm2-400h/3pcm2-630l/3pcm2-630m/3pcm2-630h/3p注意事项常熟开关 cm2塑壳断路器适用工作环境：周围介质温度不高于 + 40 和不低于 - 5 ，且24h的平均值不超过 + 3 5 。海拔2000m以下。安装地点的空气相对湿度在最高温度为 + 40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如20 时达90%（湿热带型断路器25 时可达95%）。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。污染等级为3级。断路器主电路及欠电压脱扣器安装类别为 ，其余辅助电路、控制电路安装类别为 。断路器适用于电磁环境a；湿热带型断路器能耐受湿热、盐雾、霉菌的影响。断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。其他说明常熟开关厂系列：（ch1，ch1l，塑壳cm1、cm2、cm3，cm1l系列漏电，sc系列交流，tk系列热继电器，万能式断路器cw1系列）交易说明款到发货。支持物流，快递等发货方式。