

摄录一体机JVC GY-HD111EC 高清摄像机

产品名称	摄录一体机JVC GY-HD111EC 高清摄像机
公司名称	北京慧利创达科技有限责任公司
价格	30600.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区联慧路99号1号楼B单元B1902(住宅)
联系电话	010-5941850

产品详情

可拆卸的高清镜头

720p/50&720p/60现场直播输出

lcd彩色寻像器和液晶显示屏

紧凑的肩扛式支架

专业风格的可拆卸寻像器

兼容外部硬盘录像机

兼容hdv/dv

真正的24p摄录一体机

新开发的720p hd ccd - 3-ccd

专业化的功能和按键布局

全自动拍摄

彩色矩阵

3.5英寸lcd显示屏

常规	
电源要求	直流7.2v

功耗	约17w (记录模式下)
尺寸	235 (宽) × 232 (高) × 315 (深) 毫米
重量	3.1kg 包括镜头 (th16 × 5.5brmu), 寻像器, 电池, 话筒和磁带
温度	工作温度: 0 ° - 40 ° c 存储温度: -20 ° c - 60 ° c
湿度	工作湿度: 30% - 80%rh 存储湿度: 85%rh或更低
摄像部分	
图像拾取装置	1/3行间传输ccd
色分离光学系统	f1.4, 3色分离棱镜
像素总数	约1,110,000像素
彩条	内置
同步系统	内同步 (内置ssg)
镜头接口	1/3极靴式
nd滤光镜	1/4nd, + 1/16nd
增益	0, 3, 6, 9, 12, 15, 18db,alc
电子快门	标准值: 59.94hz 固定值: 7.5-10,000hz,11级 (hdv hd30p/hdv sd60p/dv60i) 6-10,000hz,12级 (hdv hd24p/dv 24p) 可变扫描: 60.2-1,998.0hz (hdv hd30p/hdv sd60p/dv 60i) 48.12-1,998.0hz(hdv 24p/dv 24p)
动态范围	250%或更大
录像部分	
视频	记录格式: 720/24p,720/25p,720/30p,576/50p,480/60p,576/25p,576/50i 视频格式: [hdv]: 视频信号记录格式: hd720p格式, 8比特, 19.7mbps 压缩: mpeg-2视频 (配置&登记: mp@h - 14) [dv]: 视频信号记录格式: dv格式, 8比特, 25mbps 压缩: dv压缩, 4:2:0
音频	[hdv]: 音频信号记录格式: 2声道mpeg1音频ii层 [dv]:

音频信号记录格式：16比特（影音同步），2声道48khz pcm或4声道12比特，32khz pcm

可用磁带：minidv磁带

磁带速度：18.8毫米/秒

记录/回放时间：63分钟（使用m-dv63hd磁带）

接口

模拟复合输出 1.0v (p-p), 75 Ω , 非平衡 (rca)

模拟分量输出 y: 1.0v (p-p), 75 Ω , 非平衡 (rca)

pb/pr: 0.7v (p - p), 75 Ω , 非平衡 (rca)

音频输入：话筒：-60db, 3 Ω , 平衡 (xlr), + 48v输出用于幻象电源

线路：+ 4db, 10 Ω , 平衡 (xlr)

音频输出：-6db, 低阻抗, 非平衡 (立体声微型塞孔)

耳机塞孔：-17db - -60db, 8 Ω (立体声微型塞孔 \times 2)

ieee1394接口：6芯

随机附件

电池 (bn-v428) \times 1, 交流适配器/电池充电器 (aa - p30) \times 1, 交流电缆 \times 2, 直流电缆 \times 1, 音频电缆 \times 1, 镜头 (th15 \times 5.5brm) \times 1, 话筒 \times 1, sd存储卡 (16mb) \times 1