

# 弯管、穿线弯管、厚壁弯管、河北弯管

产品名称	弯管、穿线弯管、厚壁弯管、河北弯管
公司名称	河北孟村管件制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州孟村回族自治县辛店工业区
联系电话	0317-5129881 13731741811

## 产品详情

产品介绍弯管是采用成套弯曲模具进行弯曲的，分为冷煨与热推两种工艺。无论是哪一种机器设备及管道，大部分都用到弯管，主要用以输油、输气、输液等。企业在传统的弯管生产工艺中，为得到更好的弯管表面质量，会采取很多的办法，其中包括：采用更先进高档的弯管机，用强度更高的模具，或者采用润滑产品等办法。采用高档的弯管机和强度高的模具，企业往往都需要投入非常大的资金来完成，只有采用弯管润滑产品是比较低廉和快速的达到企业产品品质的要求。可是在传统的生产工艺中：油基弯管润滑产品可以满足企业在弯管生产中弯管质量的要求，但是油基弯管润滑产品的不易清洗性和对环境的污染就非常突出的表现出来，这样企业就必须采用更多的手段去消除因为采用油基弯管润滑产品对最终产品质量的影响，为此投入比较多的精力和资金。而irmco弯管水基润滑脂的到来即满足了企业对弯管产品质量的要求，又可以避免和减少企业因为采用油基弯管润滑产品而增加的投入，完全优化企业生产工序。产品属性.以材质划分：碳钢: astm/asme a234 wpb、 wpc合金: astm/asme a234 wp 1-wp 12-wp 11-wp 22-wp 5-wp 91-wp911、 15mo3 15crm0v、 35crm0v不锈钢:astm/asme a403 wp 304-304l-304h-304ln-304nastm/asme a403 wp 316-316l-316h-316ln-316n-316tiastm/asme a403 wp 321-321h astm/asme a403 wp 347-347h低温钢:astm/asme a402 wpl3-wpl 6高性能钢: astm/asme a860 wphy 42-46-52-60-65-70铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氟塑料，pvc, ppr、 rfp(增强聚丙烯)等。2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。3.以制造标准划分可分为国标、电标、船标、化标、水标、美标、德标、日标、俄标等。4.按它的曲率半径来分：可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外径，即 $r=1.5d$ ；短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径，即 $r=1.0d$ 。（ $d$ 为弯头直径， $r$ 为曲率半径）。5.若按压力等级来分：大约有十七种，和美国的管子标准是相同的，有：sch5s、 sch10s、 sch10、 sch20、 sch30、 sch40s、 std、 sch40、 sch60、 sch80s、 xs;sch80、 sch100、 sch120、 sch140、 sch160、 xxs;其中最常用的是std和xs两种。其他说明弯头：冲压弯头，钢板对焊弯头，合金弯头，锻制弯头，u型弯头,虾米腰，耐磨弯头，双向钢耐磨弯头，钢制对焊无缝弯头（ $45^{\circ}$   $90^{\circ}$   $180^{\circ}$   $1d,1.5d,2d$ ),dn10-dn3800;标准：gb 12459、 gb/t 13401、 asme b16.9、 02s403 弯头，弯管，煨弯。法兰：平焊法兰，带颈平焊法兰（so），带颈对焊法兰，活套法兰，承插法兰，方法兰，甲型法兰，大型风电法兰，堵头，盲板，8字盲板，人孔，通气透光孔。异径管：国标，电标，美标，02s403板制（钢制），13401板制对焊，大小头，吸水喇叭口,溢流喇叭口,dn10x1.5-dn6800x160 壁厚：2.0mm-160mm；翻边接头。封头：15-4000mm椭圆封头，管帽，8字封头。三通四通：冷拔三通，焊接三通，单筋补强三通，锻制三通，承插三通，螺纹三通， $45^{\circ}$ 三通，跨越三通，过球三通,异径等径三通、dn15-dn2000；壁厚2.0mm-50mm. 标准gb/t3289.19;gb3743.1;gb12459;b16.9波纹补偿器、万向联轴器，伸缩节，膨胀节，膨胀节，伸缩器、避震喉、橡胶软接头，交易说明1.经双方商议签订购销合同，2.质量要求符合标准或参照客户要求，3.购

方厂区验货，4.结算方式：现金结算，5.如有一方违约，均经双方商定给与赔偿。