

渗水耐压步道板 鹤壁步道砖 濮兴路边石护坡砖

产品名称	渗水耐压步道板 鹤壁步道砖 濮兴路边石护坡砖
公司名称	河南濮兴新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮阳县胡状乡东大张村西南角100米
联系电话	13253095699 13253095699

产品详情

步道砖按外观可分为纯色砖和多孔植草砖。多孔砖有单排方孔、单排圆孔和多排平孔三种形式，其中多排平孔有利于种草。根据步道砖在群体建筑中的地位和作用，可分为主砖和各种辅助砖。根据材料的不同，步道砖可分为普通混凝土和装饰混凝土小型空心砖，渗水耐压步道板，轻骨料混凝土小型空心砖，粉煤灰小型空心砖，蒸汽加气混凝土砖和石膏砖。吸水率高的步道砖不能用于长期浸泡在水中的建筑部位，经常受到干湿交替或冻融循环。

1.路基的开挖:根据设计的要求，进行路床的开挖，步道砖多少钱一平，并清理土方，步道砖销售厂家，以达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线看是否符合设计的要求;修整并夯实路基以及找平碾压密实，压实系数要达95%以上，施工时要注意地下埋设的管线。2.垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂。3.基层的铺设:铺设压实的级配碎石(粒径5~60mm)200mm厚，压实系数必须达93%以上。4.找平层的铺设:为保证面层步道砖的平整，在基层之上，用中砂铺垫30mm的找平层(粒径为0.3~5mm的级配)，鹤壁步道砖，将材料平整地摊铺在基层上，然后用抹子拍打抹平。5.面层铺设:面层为步道砖，在铺设时，根据设计图案铺设步道砖。铺砖时应轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定，但不得损伤砖的边角，铺设好的步道砖应检查是否稳固、面层是否平整，发现活动部位应立即修整。步道砖铺设后的养护期不得少于3天。接缝用砂的质量应符合验收规程。

铺砖相对性以前的工艺流程要简易方便许多，依照次序井然有序的铺贴好就可以，切勿不能太用力敲击，以防砖体坏裂。砖铺好也要用碎石子将间隙铺满，也就是说白了的堵缝。除开这种必需的铺装工艺流程，也有许多必须常见问题：透水砖工程施工全过程中建议是在没有风进入晴朗的天气下开展，由于这中间会常见到碎石子，风太大会对工程施工导致危害，碎石子也务必用干沙。完工短期内内不能在上面走动，非常容易使瓷砖面上松脱，一般状况下建议是等候大半天上下。

渗水耐压步道板-鹤壁步道砖-濮兴路边石护坡砖(查看)由河南濮兴新型材料有限公司提供。河南濮兴新型材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南濮阳的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。濮兴新型材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！