

代理销售原装BOURNS单圈贴片精密电位器3314J-200R

产品名称	代理销售原装BOURNS单圈贴片精密电位器3314J-200R
公司名称	深圳市伟鑫达电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福保街道桂花路帝港海湾A座9B
联系电话	15818608762

产品详情

滑动噪声：	20 (V)	标称阻值：	3314J
零位电阻：	25 ()	材料：	玻璃釉膜
阻值调节方式：	旋转式	接触电阻：	30 ()
种类：	多圈	加工定制：	否
额定功率：	0.025 (W)	型号：	3314J
分辨率：	50 (%)	品牌：	BOURNS/邦思
用途：	专用	性能：	预调
阻值变化方式：	X式 (直线式)	绝缘电阻：	40 (M)
符合度：	10	阻值允许偏差：	± 0.002 (%)

产品名称：进口原装bourns单圈贴片精密电位器3314电位器

product:3314-4*4mm smd trimming potentiometer

原装bourns柏恩斯3314贴片电位器的特点：

1. 4*4mm正方形贴片式电位器
2. 颜色为灰色,密封型
3. 单圈预调电位器

4. 适用于贴片加式方式的工业的电位器

5. 兼容常用大小的贴片设备

6. 符合eia/eiaj/ipc/vrci 标准贴片设计

原装bourns柏恩斯3314电位器的应用：

美国bourns玻璃釉精密电位器3313，属于贴片式电位器，广泛应用于仪器仪表、电器、音响设备、通讯、医疗设施、安防产品、ups电源、工业控制电视机、录像机、mp3、mp4、vcd机、dvd机、电话机、办公自动化设备和信息通讯设备等领域。阻值有：10r、20r、50r、100r、200r、500r、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k、200k、500k、1m、2m。

原装柏恩斯bourns 3314各型号电位器尺寸对照图：

注意：一个系列有多种型号，型号不一样,脚位就不一样,如需各种实物图片,规格书,样品,sgs，请来电或来q咨询。

进口bourns柏恩斯3314贴片电位器的技术参数：

电气特性

标称阻值范围-----10 至2m

阻值允许偏差----- ± 20%

终端电阻----- 1%或2

接触电阻变化----- 1%或3

分辨率-----无限

绝缘电阻-----r1 100m ,500vdc

电介质强度-----101.3kpa 500vac

可调度数-----额定210 ° (单圈)

环境特性

最大焊点-----260 ° c/10秒 , trs ± 1%

额定功率 (最大为300伏) :

70 ° c-----0.25瓦

125 ° c-----0瓦

工作温度范围-----55 ° c 至 +125

电阻温度系数----- ± 100ppm/

湿度-----90-98%rh,10圈 , 240小时 , trs ± 2%; ir 10m

震动-----20g trs ± 1%;vrs ± 1%

碰撞-----100g trs ± 1%;vrs ± 1%

85 电气耐久性-----1000小时 , @70 ° c 额定功率 , trs ± 3%

旋转寿命-----100圈trs3%

热冲击-----5圈trs ± 2%; vrs ± 1%

物理特性

理论可调度数-----额定240 °

力矩-----180g-cm

上档力矩-----300g-cm

重量-----0.283克/只

可燃性-----u.l.94v-0

调节工具-----h-90

标准包装-----500只/盘

电位器的阻值代码与阻值对照表：

阻值代码	阻值 (欧姆)	阻值代码	阻值 (欧姆)	阻值代码	阻值 (欧姆)
100	10欧	200	20欧	500	50欧
101	100欧	201	200欧	501	500欧
102	1k欧	202	2k欧	502	5k欧
103	10k欧	203	20k欧	503	50k欧
104	100k欧	204	200k欧	504	500k欧
105	1m欧	205	2m欧	505	5m欧