

# 北京杰西艺 播出调音台 北京调音台

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 北京杰西艺 播出调音台 北京调音台                       |
| 公司名称 | 北京杰西艺电子设备有限公司                           |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 北京市丰台区广安路9号院2号楼1006、1007、1008、1009、1010 |
| 联系电话 | 13021266603                             |

## 产品详情

### 调音台均衡器

一般调音台通道上一般都会有参量均衡器，如Behringer UB1622FX调音台，有一个三段半参数均衡器。所谓参数均衡器是指可以控制中心频率，Q值（带宽），增减频率幅度大小的均衡器。常用的调音台能同时接受8~24路不同的信号，并分别对这些信号在音色和幅度上进行调整加工处理。一般来说，调音台有四个主要功能。一些调音台有很多辅助母线，北京调音台价格，因此他可以给每一个乐手演员单独混合一个混音。一般来说辅助都是单通道的。

### 调音台的组成

一些调音台有很多辅助母线，因此他可以给每一个乐手演员单独混合一个混音。一般来说辅助都是单通道的。调音台又称调音控制台，它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工，之后再通过母线输出。三段半参数均衡器的三段是指这个均衡器可以调整三个频段，分别是高音中音和低音。其中中音的部分可以调整中心频率和它的频率增减幅度。

### 数字调音台的主要功能

同样也是对音频信号的处理，16推子调音台价格，但具体处理对象是对已经采样、量化、编码后的数字

信号，直播间调音台价格，这些信号包括了音频和控制信号两大部分，数字调音台通过更大范围的对信号进行程序算法加工，数字调音台的控制电路和信号处理电路全部数字化，数字音频信号通过接口以文件（或数据流）的方式传输，其中的旋钮、开关、推子等的控制量不再是传统模拟调音台的实际音频信号，而是数字算法的控制信号，数字调音台对信号的处理更灵活、处理流程和效果显示更形象。例如仅在动态范围这一参数上来比较，通常模拟音响系统经过一系列处理后，动态范围在60dB左右，而内部运算在32bit的数字调音台上，动态范围可以达到168~192dB。可以这样说，播出调音台价格，一台数字调音台的功效类似一个音频工作站的全部功能，包括硬件结构和软件处理。

北京杰西艺电子设备有限公司——调音台供应商，我们为您带来以上信息。

北京杰西艺(图)-播出调音台价格-北京调音台价格由北京杰西艺电子设备有限公司提供。北京杰西艺电子设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京北京市的广电、电信设备等行业积累了大批忠诚的客户。北京杰西艺带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！