

# 四川pvc变压器围栏电力设备隔离护栏pvc护栏围栏实体厂家

产品名称	四川pvc变压器围栏电力设备隔离护栏pvc护栏围栏实体厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:电力设备围栏 产品优点:不导电绝缘体 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川钿汇鑫金属制品有限公司是一家致力于生产和销售各类电力设备围栏的实体厂家。我们引以为豪的产品——电力设备围栏，拥有多项优点，产地位于美丽的成都。

首先，我们的电力设备围栏是由高质量的PVC材料制成的，具有优异的绝缘性能。这意味着我们的围栏是不导电的，能有效隔离电力设备，确保人身安全。

其次，我们在生产电力设备围栏时，充分考虑了其防腐性能和耐用性。经过特殊处理，我们的围栏能够抵御恶劣天气的侵蚀，并且不易受到外界环境的影响。这确保了我们的围栏具有较长的使用寿命，能够为您提供持久的保护。

除了优良的性能外，我们的电力设备围栏还拥有美观大方的外观。我们注重产品设计的细节，使围栏能够与周围环境和谐融合。无论是在城市还是乡村，我们的围栏都能够给人留下良好的印象。

作为四川本地的企业，我们十分熟悉当地的市场需求和行业标准。我们将围栏的生产工艺不断进行创新和优化，以确保产品的质量和性能能够满足客户的需求。

综上所述，四川钿汇鑫金属制品有限公司的电力设备围栏是您不可错过的选择。无论是其优异的绝缘性能、防腐耐用的特性，还是美观大方的外观设计，都能够为您提供满意的使用体验。如果您对我们的产品感兴趣，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

变压器围栏优点：1、油漆和维护保养，长新不旧，免除维护保养的劳累和麻烦，综合成低；2、制作安

装简便快捷，变压器围栏采用砖利的承擦式连接或专有的连接配件进行安装，大大提高安装效率；3、品种规格繁多，多种造型任你选择，兼具风格和当今流行时尚，尽显高贵与现代美感；4、安全、环保，对人（畜）无害，即使无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人；5、变压器围栏内腔配有镀锌衬钢或铝合金进行增强，具有足够的强度和抗冲击性能，使PVC护栏兼具钢材的强度和PVC的美观；6、采用特种配方和紫外线吸收剂、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不起泡、不虫蛀，使用寿命可达30年以上。变压器围栏由于采用了特种配方和的抗紫外线稳定剂，因此不会褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、翘曲和虫蛀，虽然PVC护栏网在价格上比普通铁艺护栏价格稍高，但PVC护栏不需要油漆维护，使用寿命长达50年之久，是普通护栏的几倍。

## PVC变压器围栏\_绝缘变压器围栏\_安装规范

一般都是1.5米高和1.8米高，高度也可以根据客户的要求定制。长度一般是2米一套，这个也可以根据客户要求定制。中间的网孔一般是3公分或者3.3公分，底座有预埋的和底座的。这个可以按照客户的要求做。主立柱一般都是50\*50\*3的，也可以做成80的或者100的，具体的规格请电话咨询。我们手机号会一直保持畅通，欢迎咨询。

用途 电力、通讯设施保护 规格 多种表面处理 良好 长度 200 ( cm ) 适用范围 电力、通讯设施保护 高度 170 ( cm ) 类型 框架护栏 材质 塑钢围栏在电力安全生产中的应用1、围栏简介 围栏系指栅状遮拦、网状遮拦和板状遮拦。栅状遗栏的高度不应小于1.2m，较低栏杆至地面的净距不应大于200mm，一般用园钢、钢管、硬质木材制作；网状遮拦的高度不应小于1.7m，网孔不应大于40mm × 40mm；板状这栏的高度不宜\*\*1.9m，铁质隔板的厚度不小于2mm，宽度以500 - 600mm为宜。应用于基建、试验、检修中的临时围栏，可用红、白三角旗相隔并在设备上、\*\*支架上挂牢的绳子连接起来，红白旗应醒目，悬挂标示牌应方便。

围栏的应用 当电气设备外绝缘体较低部位距地面小于2.3m时，应装设固定遮栏，厂区内的屋外配电装置，其周围应设置围栏，围栏门应装锁；室内高压设备应设有1.7m以上高度的遮拦并安装牢固；室内就地操作的断路器及隔离开关，喷油燃烧或隔离开关误操作时对人身的危害，应用实体墙或金属板与其隔离。在室外地面高压设备上工作时，应在工作地点四周用系有红、白旗相间的绳子做好临时围栏，围栏上悬挂适当数量的“ 止步，高压危险！ ” 标示牌，标示牌必须朝向围栏里面；在室内高压设备上工作，应在工作地点两套间隔和对面间隔的遮拦上悬挂“ 止步，高压危险！ ” 的标示牌。以上防护装置，其作用是防止人员接触到危险的部位，或是当危险发生后，不使其伤害有关人员。