

5.0mm~10mm，主马力使用进口马达，裁线速度可达每分钟200米，每分钟最高产量150条，输送工作台的长度可根据客户的实际需求设定。本机器的最大特点是在运转过程中可连续裁线，可与押出机联动裁线，亦可自配放线机、张力架单独使用，专门适合高速、省人化之裁线工作环境，省进省力又高效，必能适合力趋现代化的工厂需要。

sl-电脑全自动高速裁线机配置

一、	裁线主机：			
1、	主机马达4hp，日本三菱伺服电机，pcl控制；			
2、	采用同步带传动，燥音小、传动平衡；			
3、	裁线线径：圆型线 1.0~15			
4、	裁线速度（于押出同步）			
5、	最小裁线长度500mm，裁线精度±2mm/m；			
6、	可与押出机生产线连动使用或与放线架、储线架共同			
	裁线生产；			
二、	控制箱：			
1、	外形尺寸：高1640 长595 宽550；			
2、	设置电源开关、起动停止按钮、主机调速按钮、转速表、			
	单动、联动按钮、米数设定表、把数设定表、把数总和			
	设定表、取线马达启动停止按钮、取线转速设定；			
三、	输送台：			
1、	转动电机2hp dc马达；			
2、	6米长不锈钢工作台面；			
3、	输送带。			