

聚友地坪工程 环氧地坪涂料 沧州环氧地坪涂料厂家

产品名称	聚友地坪工程 环氧地坪涂料 沧州环氧地坪涂料厂家
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

影响到环氧树脂地坪与混凝土粘结机能的因素主要可以分为两块：混凝土基面的情况与环氧地坪的情况。

程度相宜的粗拙、干燥、坚实的混凝土面为的混凝土基面。

1、多孔性：混凝土作为一种多孔性的地面，内部的毛细管比较适合地坪油漆的浸入，地坪漆渗透渗出的越好，两者的粘结机能越好，所以一般旧的混凝土地面，尤其是涂抹过其他遮盖物的基面，环氧地坪涂料价格，都要经由充分的打磨使其具备一定的粗拙度及地面孔洞开放后进行施工。

2、含水量：混凝土基面的含水量越低，粘结机能越好。

3、坚实的地面。地面过于疏松，会使地坪漆与基面没有粘结力。所以在施工前要将疏松层全部去除。

针对环氧地坪漆有这么多的优点，那么对于地下停车场环氧地坪施工对素地有哪些要求呢？

1、一楼或地下室混凝土基层须经防水隔潮处理，必须保证地面，墙角墙面，天花板等无渗水现象，防止环氧地坪因地下潮气的顶升压力而脱层；

2、地面的含水比重 < 8%；

3、对于水泥地面的要求，北京环氧地坪涂料厂家，地面须平整，无起砂，无粉尘，无空鼓现象；

4、对于基层混凝土强度地求。须采用高强度水泥，混凝土地面厚 > 5CM。建议混凝土进行原浆收光，可保证将来表面环氧涂层的平整度。

工艺介绍：耐磨骨料地坪材料包括不同精选(石英砂、金刚砂、金属、合金)骨料、特种水泥、聚合物添加剂、颜料等均匀混合而成，天津环氧地坪涂料施工，典型地坪种类有水磨石地坪、金刚砂地坪等。耐磨地坪主要为在新浇筑的水泥混凝土表面均匀抛洒耐磨地坪材料，然后运用抹光机提浆、收光，利用基层混凝土的浆将耐磨材料润湿后与基层混凝土形成一个整体，沧州环氧地坪涂料厂家，从而达到面层的耐磨、防滑，不仅提高地坪表面强度，同时还更好的避免起尘与翻砂。

聚友地坪工程(图)-环氧地坪涂料价格-沧州环氧地坪涂料厂家由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司位于天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚友在室内涂料中享有良好的声誉。聚友取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚友全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。