

镁质风管生产制作 正久暖通 常州钟楼区镁质风管

产品名称	镁质风管生产制作 正久暖通 常州钟楼区镁质风管
公司名称	常州正久暖通设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区昌盛路36号
联系电话	18015866978 18015866978

产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，镁质风管制作工厂，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

通风管道的分类以及用途。按照通风管道的适用范围来分，它可以被分成四大类，镁质风管制作，主要是中央空调系统用风管、净化空调系统用风管、工业通风系统用风管和环境控制系统用风管。在用途上，中央空调系统用风管一般是镀锌板，一般被用作保温材料和复合材料；净化空调系统用风管一般是不锈钢的，用于特殊材质的玻璃钢。工业通风系统用风管还能用于塑料材料，这一点和环境控制系统用风管相似。

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

对防腐与油漆的要求进行检查

在喷涂底漆前，表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等须清理干净，涂料的品种及涂层遍数，标记须符合设计要求和施工规范规定。漆膜附着牢固，光滑均匀，镁质风管生产制作，无漏涂、剥落、起泡、返锈等缺陷。部件油漆后，活动部件保持灵活，常州钟楼区镁质风管，松紧适度，阀门启闭标记明确、清晰、美观。支（吊、托）架的防腐处理及油漆颜色应符合设计要求，且色泽基本一致、无漏涂。

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，

常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

《建筑防烟排烟系统技术标准》对风管隔热的要求：

当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

注：排烟风管设置隔热的目的是防止高温烟气引燃吊顶内的可燃物。车库无吊顶，且都是机电管线，无可燃物，从隔热要求来看，车库排烟风管无需设置隔热措施。当吊顶内无可燃物时，也无需设置隔热措施。

隔热和耐火极限是两个不同的概念！

镁质风管生产制作-正久暖通(在线咨询)-常州钟楼区镁质风管由常州正久暖通设备工程有限公司提供。常州正久暖通设备工程有限公司是江苏常州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正久暖通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正久暖通更加美好的未来。