

龙口电炉总厂电炉好 箱式试金炉 试金炉

产品名称	龙口电炉总厂电炉好 箱式试金炉 试金炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

本系列电阻炉为周期作业式，试金炉，温度1300℃，控制部分采用微电脑PID可控硅控制功能，也可以根据用户的需要配置智能程序仪表，可以设置50段升温保温曲线，具有超温报警定时功能，具有很强的学习功能。

4. 气动控制垂直上升门，操作便捷，让灼热的炉门远离操作者；超温自动报警输出等安全防护措施，火试金炉规格，防止意外发生。

5. 炉膛使用寿命长，箱式试金炉多少钱，外部采用高绝缘耐火陶瓷纤维效果好。

的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。

.外壳由钢板经折边焊接而成，外表静电喷涂

本系列试金炉均系周期作业式，以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度1300℃。

需与KSP与KSY型温度控制器及双铂铑铂铑热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制。

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用钢板焊接。

电炉炉门关闭是利用炉门手把的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣

技术参数：

- 1.外部构造：炉膛外壳由镀锌钢板制成，高温试金炉，安装在方钢制作的支架上.外壳表面采用蓝瓷漆喷涂.
- 2.炉体：炉膛内部表面采用陶瓷纤维板，温度可达1350℃.
- 3.温度传感器：“s”型热电偶，测量精度高.
- 4.气动控制炉门的开闭，脚踏开关方便使用者操作，避免高温灼热环境下造成的安全隐患.
- 5.超温报警断电功能在电器元件损坏的情况下保护设备.

试金炉

试金炉设备技术参数：

- 1) 试金炉型号KLSJ-150-20
- 2) 工作室尺寸（深*宽*高）680*320*250mm。
- 3) 温度1350℃，常用温度1300℃，功率20KW，90min内可以升温到1100℃，电压三相380v。

产品应用：电子、陶瓷、冶金、玻璃、新材料开发等领域的实验和生产.

产品优点：

- 1.炉膛容积大，适用多领域的实验及生产.
- 2.加热方式：电能.
- 3.升温速度快，温控精度高，炉膛温度均匀稳定性高.

龙口电炉总厂电炉好(图)-箱式试金炉多少钱-试金炉由龙口市电炉总厂提供。行路致远，砥砺前行。龙口市电炉总厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事高温熔块炉，高温玻璃熔块炉，坩埚熔化炉的厂家，欢迎来电咨询。