## 厦门圣拓净化长期供应福建初中高效过滤器

产品名称	厦门圣拓净化长期供应福建初中高效过滤器
公司名称	圣拓厦门净化设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金山西路86号503室
联系电话	0592-7231261 15859218065

## 产品详情

产品介绍高效过滤器的材质主要是用超细玻璃纤维作滤料,热熔胶作分隔物、与各类外框装配,外观美观。高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、lcd液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,pcb印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、大风量高效过滤器,超高效过滤器等。 产品属性高效过滤尺寸:570\*570/570\*1170及加工定制各种尺寸材质:玻璃纤维器??效率高捕集0.1~0.3 µ m以上的微小颗粒???阻力低重量轻????安装方便?????????????ф用及维护过滤器选型的一般原则 1、进出口通径:

原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。

- 2、公称压力: 按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。 3、孔目数的选择: 主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表"滤网规格"。 4、过滤器材质: 过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服务条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。 5、过滤器阻力损失计算
- 水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa 其他说明特点:1、过滤精度高:对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,经过良好的混凝处理的被处理水,进水为10ntu时,出水1ntu以下;
- 2、过滤速度快:一般为40m/h,最高可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上;
- 3、纳污量大:一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上;
- 4、反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%; 5、加药量低,运行费用低:由于滤床结构及滤料自身的特点,絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高,吨水运行费用也随之减少; 6、占地面积小:制取相同的水量,占地面积为普通砂滤器的1/3以下; 7、可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节;交易说明交易范围:福建省、江西省、湖北省、安徽省、广东省等地区