

厦门圣拓净化长期供应福建初中高效过滤器

产品名称	厦门圣拓净化长期供应福建初中高效过滤器
公司名称	圣拓厦门净化设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金山西路86号503室
联系电话	0592-7231261 15859218065

产品详情

产品介绍高效过滤器的材质主要是用超细玻璃纤维作滤料，热熔胶作分隔物、与各类外框装配，外观美观。高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶版纸、铝膜等材料作分割板，与木框铝合金胶合而成。。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、lcd液晶制造，生物医药、精密仪器、饮料食品，pcb印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室末端，以其结构形式可分为有：有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、大风量高效过滤器,超高效过滤器等。产品属性高效过滤尺寸：570*570/570*1170及加工定制各种尺寸材质：玻璃纤维器??效率高捕集0.1~0.3 μ m以上的微小颗粒???阻力低重量轻????安装方便????????????????使用及维护过滤器选型的一般原则 1、进出口口径：

原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。

2、公称压力：按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。 3、孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

4、过滤器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服务条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。 5、过滤器阻力损失计算

水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52~1.2kpa 其他说明 特点：1、过滤精度高：对水中悬浮物的去除率可达95%以上，对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用，经过良好的混凝处理的被处理水，进水为10ntu时，出水1ntu以下；

2、过滤速度快：一般为40m/h，最高可达60m/h，是普通砂滤器的3倍以上；

3、纳污量大：一般为15~35kg/m³，是普通砂滤器的4倍以上；

4、反洗耗水率低：反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%； 5、加药量低，运行费用低：由于滤床结构及滤料自身的特点，絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高，吨水运行费用也随之减少； 6、占地面积小：制取相同的水量，占地面积为普通砂滤器的1/3以下； 7、可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节；交易说明交易范围：福建省、江西省、湖北省、安徽省、广东省等地区