

# TPEE美国杜邦5526蠕变性聚酯橡胶 流动性高tpee塑料

产品名称	TPEE美国杜邦5526蠕变性聚酯橡胶 流动性高tpee塑料
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPEE美国杜邦 TPEE:品牌经销 TPEE:品质保证、原厂原包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

## 产品详情

TPEE美国杜邦5526物性表 TPEE美国杜邦5526一级代理商 TPEE美国杜邦中国区总代理  
TPEE美国杜邦价格 TPEE美国杜邦经销商 TPEE美国杜邦全系列代理  
TPEE美国杜邦

TPEE美国杜邦5526蠕变性聚酯橡胶 流动性高tpee塑料

特性	热稳定;高流动;抗紫外线;耐候;通用
应用领域	电动工具;电气领域;电器用具;电子领域;汽车领域

TPEE美国杜邦5526是一种高性能的热塑性聚酯弹性体，具有优异的热稳定性、耐磨性和耐化学品性能。它在汽车、电子电器等行业有着广泛的应用，可以用于制造密封件、橡胶配件、保护套管等。在使用过程中，我们可以通过提高加工温度和压力、选择适合的粘接剂和加入润滑剂等方法来解决一些常见的问题。

TPEE美国杜邦(杜邦授权)代理商

TPEE 21UV 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐UV性能

TPEE 3046 NC010 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于注塑成型

TPEE 3078 邵氏硬度D30 聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE 3078FG 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE 30HS 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能

TPEE 4053FG NC010 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE 4056 邵氏硬度D40 聚酯弹性体

TPEE 4056P 邵氏硬度D40 粉状聚酯弹性体

TPEE 4068 邵氏硬度D40 聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE 4068FG 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE 4069 邵氏硬度D40 聚酯弹性体

TPEE 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

TPEE 4556 邵氏硬度D45 聚酯弹性体

TPEE 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

TPEE 5526 邵氏硬度D55 高流动聚酯弹性体用于注塑成型

TPEE 5553FG NC010 邵氏硬度D55 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE 5555HS 邵氏硬度D55 聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 5556 邵氏硬度D55 聚酯弹性体

TPEE 6356 邵氏硬度D63 聚酯弹性体

TPEE 6359FG NC010 邵氏硬度D63 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE 6646 NC010 邵氏硬度D66 聚酯弹性体

TPEE 7246 邵氏硬度D72 聚酯弹性体

TPEE 7246HS BK320 邵氏硬度D72 聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 7246HS NC010 邵氏硬度D72 聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体

TPEE DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

TPEE DYM350BK 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

TPEE G3548 NC010 邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE G4078LS NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性

TPEE G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE HTR4275 BK316 邵氏硬度D55 高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型

TPEE HTR6347G10 NC010 63 邵氏硬度D, 玻纤增强, \*\*聚酯弹性体

TPEE HTR8068 邵氏硬度D44, 阻燃, 聚酯弹性体用于挤出和注塑成型

TPEE HTR8136BK 49 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE HTR8163HVBK 邵氏硬度D65 聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型

TPEE HTR8223 BK320 邵氏硬度D42 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE HTR8241 65 邵氏硬度D \*\*聚酯弹性体用于挤出成型

