

# 生产供应批发供应联通宽带网络箱

产品名称	生产供应批发供应联通宽带网络箱
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	390.00/台
规格参数	品牌:ST 型号:W 机柜容量:D(U)
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

## 产品详情

品牌：ST

型号：W

机柜容量：D(U)

风扇数：1

外形尺寸：600\*600\*150 (cm)

概述:

宽带网络箱适用于小区布线系统中的楼层配线架，主要用于宽带接入网中的主要配套设备..将光缆引入大厦里.进入宽带网络单元箱进行光纤溶接.在经过光收发器进行光电转换.最终通过以太网交换机引出光缆至各家或配线箱方式实现宽带的接入,内部可安装以太网交换机、光电转换器、光纤熔接盘、电源、rj45配线架、五类接线模块等。

特点：主要用于智能化小区宽带接入系统。箱体可采用铝合金，冷轧板或不锈钢，具有良好的防腐性能和密封性能。箱体表面采用静电喷塑而成，外观精美，经久耐用；形式多样，配置灵活；具有充裕的走线空间。采用壁挂或落地安装，顶部和底部均可进出线，内装有电源插座、风扇、光缆固定器、光纤熔接盘等。箱内可以安装不同型号、规格的光纤收发器、配线架和以太网交换机。可以根据用户要求配置温控器和风扇。带温控宽带多媒体箱具有温度控制能力，设定最高温度，达这一温度即启动，低噪音空气交换风扇，各通用口均配有防虫网罩。

用途：适用于大楼、住宅、小区等宽带接入网

主要技术指标：

工作温度：-25 ~ +40

相对湿度： 85% (+30 时)

大气压力：70kpa ~ 106kpa

订货指南：

按照客户的要求配置

概述:

宽带网络箱适用于小区布线系统中的楼层配线架，主要用于宽带接入网中的主要配套设备。将光缆引入大厦里，进入宽带网络单元箱进行光纤熔接。在经过光收发器进行光电转换，最终通过以太网交换机引出光缆至各家或配线箱方式实现宽带的接入，内部可安装以太网交换机、光电转换器、光纤熔接盘、电源、RJ45配线架、五类接线模块等。

特点：主要用于智能化小区宽带接入系统。箱体可采用铝合金，冷轧板或不锈钢，具有良好的防腐性能和密封性能。箱体表面采用静电喷塑而成，外观精美，经久耐用；形式多样，配置灵活；具有充裕的走线空间。采用壁挂或落地安装，顶部和底部均可进出线，内装有电源插座、风扇、光缆固定器、光纤熔接盘等。箱内可以安装不同型号、规格的光纤收发器、配线架和以太网交换机。可以根据用户要求配置温控器和风扇。带温控宽带多媒体箱具有温度控制能力，设定最高温度，达这一温度即启动，低噪音空气交换风扇，各通用口均配有防虫网罩。

用途：适用于大楼、住宅、小区等宽带接入网

主要技术指标：

工作温度：-25 ~ +40

相对湿度：85%（+30 时）

大气压力：70kpa ~ 106kpa

订货指南：

按照客户的要求配置

概述:

宽带网络箱适用于小区布线系统中的楼层配线架，主要用于宽带接入网中的主要配套设备。将光缆引入大厦里，进入宽带网络单元箱进行光纤熔接。在经过光收发器进行光电转换，最终通过以太网交换机引出光缆至各家或配线箱方式实现宽带的接入，内部可安装以太网交换机、光电转换器、光纤熔接盘、电源、RJ45配线架、五类接线模块等。

特点：主要用于智能化小区宽带接入系统。箱体可采用铝合金，冷轧板或不锈钢，具有良好的防腐性能和密封性能。箱体表面采用静电喷塑而成，外观精美，经久耐用；形式多样，配置灵活；具有充裕的走线空间。采用壁挂或落地安装，顶部和底部均可进出线，内装有电源插座、风扇、光缆固定器、光纤熔接盘等。箱内可以安装不同型号、规格的光纤收发器、配线架和以太网交换机。可以根据用户要求配置温控器和风扇。带温控宽带多媒体箱具有温度控制能力，设定最高温度，达这一温度即启动，低噪音空气交换风扇，各通用口均配有防虫网罩。

用途：适用于大楼、住宅、小区等宽带接入网

主要技术指标：

工作温度：-25 ~ +40

相对温度： 85%（+30 时）

大气压力：70kpa ~ 106kpa

订货指南：

按照客户的要求配置

概述:

宽带网络箱适用于小区布线系统中的楼层配线架，主要用于宽带接入网中的主要配套设备..将光缆引入大厦里.进入宽带网络单元箱进行光纤溶接.在经过光收发器进行光电转换.最终通过以太网交换机引出光缆至各家或配线箱方式实现宽带的接入,内部可安装以太网交换机、光电转换器、光纤熔接盘、电源、rj45配线架、五类接线模块等。

特点：主要用于智能化小区宽带接入系统。箱体可采用铝合金，冷轧板或不锈钢，具有良好的防腐性能和密封性能。箱体表面采用静电喷塑而成，外观精美，经久耐用；形式多样，配置灵活；具有充裕的走线空间。采用壁挂或落地安装，顶部和底部均可进出线，内装有电源插座、风扇、光缆固定器、光纤熔接盘等。箱内可以安装不同型号、规格的光纤收发器、配线架和以太网交换机。可以根据用户要求配置温控器和风扇。带温控宽带多媒体箱具有温度控制能力，设定最高温度，达这一温度即启动，低噪音空气交换风扇，各通用口均配有防虫网罩。

用途：适用于大楼、住宅、小区等宽带接入网

主要技术指标：

工作温度：-25 ~ +40

相对温度： 85%（+30 时）

大气压力：70kpa ~ 106kpa

订货指南：

按照客户的要求配置

概述:

宽带网络箱适用于小区布线系统中的楼层配线架，主要用于宽带接入网中的主要配套设备..将光缆引入大厦里.进入宽带网络单元箱进行光纤溶接.在经过光收发器进行光电转换.最终通过以太网交换机引出光缆至各家或配线箱方式实现宽带的接入,内部可安装以太网交换机、光电转换器、光纤熔接盘、电源、rj45配线架、五类接线模块等。

特点：主要用于智能化小区宽带接入系统。箱体可采用铝合金，冷轧板或不锈钢，具有良好的防腐性能和密封性能。箱体表面采用静电喷塑而成，外观精美，经久耐用；形式多样，配置灵活；具有充裕的走线空间。采用壁挂或落地安装，顶部和底部均可进出线，内装有电源插座、风扇、光缆固定器、光纤熔接盘等。箱内可以安装不同型号、规格的光纤收发器、配线架和以太网交换机。可以根据用户要求配置温控器和风扇。带温控宽带多媒体箱具有温度控制能力，设定最高温度，达这一温度即启动，低噪音空气交换风扇，各通用口均配有防虫网罩。

用途：适用于大楼、住宅、小区等宽带接入网

主要技术指标：

工作温度：-25 ~ +40

相对温度： 85%（+30 时）

大气压力：70kpa ~ 106kpa

订货指南：

按照客户的要求配置

概述:

宽带网络箱适用于小区布线系统中的楼层配线架，主要用于宽带接入网中的主要配套设备。将光缆引入大厦里，进入宽带网络单元箱进行光纤熔接。在经过光收发器进行光电转换，最终通过以太网交换机引出光缆至各家或配线箱方式实现宽带的接入，内部可安装以太网交换机、光电转换器、光纤熔接盘、电源、RJ45配线架、五类接线模块等。

特点：主要用于智能化小区宽带接入系统。箱体可采用铝合金，冷轧板或不锈钢，具有良好的防腐性能和密封性能。箱体表面采用静电喷塑而成，外观精美，经久耐用；形式多样，配置灵活；具有充裕的走线空间。采用壁挂或落地安装，顶部和底部均可进出线，内装有电源插座、风扇、光缆固定器、光纤熔接盘等。箱内可以安装不同型号、规格的光纤收发器、配线架和以太网交换机。可以根据用户要求配置温控器和风扇。带温控宽带多媒体箱具有温度控制能力，设定最高温度，达这一温度即启动，低噪音空气交换风扇，各通用口均配有防虫网罩。

用途：适用于大楼、住宅、小区等宽带接入网

主要技术指标：

工作温度：-25 ~ +40

相对温度： 85%（+30 时）

大气压力：70kpa ~ 106kpa

订货指南：

按照客户的要求配置

概述:

宽带网络箱适用于小区布线系统中的楼层配线架，主要用于宽带接入网中的主要配套设备。将光缆引入大厦里，进入宽带网络单元箱进行光纤熔接。在经过光收发器进行光电转换，最终通过以太网交换机引出光缆至各家或配线箱方式实现宽带的接入，内部可安装以太网交换机、光电转换器、光纤熔接盘、电源、RJ45配线架、五类接线模块等。

特点：主要用于智能化小区宽带接入系统。箱体可采用铝合金，冷轧板或不锈钢，具有良好的防腐性能和密封性能。箱体表面采用静电喷塑而成，外观精美，经久耐用；形式多样，配置灵活；具有充裕的走

线空间。采用壁挂或落地安装，顶部和底部均可进出线，内装有电源插座、风扇、光缆固定器、光纤熔接盘等。箱内可以安装不同型号、规格的光纤收发器、配线架和以太网交换机。可以根据用户要求配置温控器和风扇。带温控宽带多媒体箱具有温度控制能力，设定最高温度，达这一温度即启动，低噪音空气交换风扇，各通用口均配有防虫网罩。

用途：适用于大楼、住宅、小区等宽带接入网

主要技术指标：

工作温度：-25 ~ +40

相对温度： 85%（+30 时）

大气压力：70kpa ~ 106kpa

订货指南：

按照客户的要求配置

概述:

宽带网络箱适用于小区布线系统中的楼层配线架，主要用于宽带接入网中的主要配套设备..将光缆引入大厦里.进入宽带网络单元箱进行光纤溶接.在经过光收发器进行光电转换.最终通过以太网交换机引出光缆至各家或配线箱方式实现宽带的接入,内部可安装以太网交换机、光电转换器、光纤熔接盘、电源、rj45配线架、五类接线模块等。

特点：主要用于智能化小区宽带接入系统。箱体可采用铝合金，冷轧板或不锈钢，具有良好的防腐性能和密封性能。箱体表面采用静电喷塑而成，外观精美，经久耐用；形式多样，配置灵活；具有充裕的走线空间。采用壁挂或落地安装，顶部和底部均可进出线，内装有电源插座、风扇、光缆固定器、光纤熔接盘等。箱内可以安装不同型号、规格的光纤收发器、配线架和以太网交换机。可以根据用户要求配置温控器和风扇。带温控宽带多媒体箱具有温度控制能力，设定最高温度，达这一温度即启动，低噪音空气交换风扇，各通用口均配有防虫网罩。

用途：适用于大楼、住宅、小区等宽带接入网

主要技术指标：

工作温度：-25 ~ +40

相对温度： 85%（+30 时）

大气压力：70kpa ~ 106kpa

订货指南：

按照客户的要求配置

<<公司展示>>

## 产品类目

断路器(720)  
过电压保护器(52)控制  
变压器(234)  
接触器(277)  
照明配电箱  
(127)行程开  
关(94)电表  
箱(81)船形  
开关(82)电  
机综合保护  
器(60)电位  
器、电阻器  
(289)刀开关  
(439)半导体  
模块、晶闸  
管..(148)继  
电器(898)防  
爆电器(129)  
调压器(66)  
按钮、光电  
、微动开关  
(203)扎带、  
工业插座、  
线卡(100)控  
制箱(108)互  
感器(252)高  
压负荷隔离  
开关(278)插  
座(126)诚招  
代理(400)仪  
器仪表(326)  
按钮信号灯  
(526)动力箱  
(69)避雷器(  
84)操作机  
构(37)熔断  
器(588)特价  
销售(340)万  
能式断路器  
(284)塑壳式  
断路器(243)  
真空断路器  
(109)电容器  
(330)电度、  
电能表(111)  
浮球、液压

以色彩演绎时尚,以手工装点生活,以创意诠释精彩,以一切流行美丽事业,打造时尚.

我们向生活,春暖花开本公司是专业生产高低压成套及电器元件的企业.拥有一支高素质的技术管理人才和职工队伍,技术力量雄厚。主要生产高低压开关柜变频器软启动直流屏半导体刀开关断路器dz10 dz15 dz20 dz30 dz47 nc-100 cm11 tg tm30 dzx10 gyd dz10le dz20le dzl18 dz25l dz30le dpnl dz47le c45 l7 bh dw10 dw17 dw45 接触器cjt1 cj20 cj40 cj12 cj16 ( 19 ) cjx1 cjx2 cjx8 ( b ) cjx5 czo热继电器jrs1 jrs2 jrs5jr36 jr20 jr28 jr29 jda gr1 固态jgx-1 jgx-3 jz7 jzc1 jzc4中间继电器 js7时间继电器js10 js14c dh11s js48s stpa h3ba jtx jqx hh52p jzx bhq电动机综合保护器 jdx js14 jyb液位通用mk my ly 电磁继电器 dl jl gl dj dzy yzj1电力继电器 dx信号继电器 zc-23 jl 高精度大功率单相固态继电器h3100zf h3290zf插座pf py ptf tp 半导体晶闸管双电源byq1 byq30熔断器rto rt14 rt18 rt16 rt17 rt19 rs0 rs3电容器bsmj0.4稳压器变压器bk bkc jmb jbk qzb s9 tdgc2 tnd svc灯具仪器仪表 dd282 42l6 59l1 6l2 85l1 1t1 46l1 tda al温控仪 压力表 互感器lmz1 bh xd1 l fz1 l zj l zzbj llzj lqj lqz ldz1 lcz ldzlj7 ljwd jdzxf jdzx jdz lj1-75 lj-75 ljz-65 lj-3 ljm-3计量箱jls-6 按钮信号灯、行程万能组合倒顺jlxk1 lw2 lw6 hz10 hy2 ko3开关hd11 qsa qa qas qps hr17 hh3起动机qcx2 qx1 qj3 xj01 jj1b msb drb凸轮控制器kt10 ktj1 ktj5 ktj6 lk1 lk18电磁铁mq1墙壁开关、端子接线板、频敏变阻器 电阻器 ( bp1 bp6 rt zx1 zx12 zb1 rz56 rq52 qzx1导轨 整流器zp kp ks mdc mdk mda md mtc mtg避雷器y5ws金属氧化锌式 跌落式高压熔断器rw10 rw11 负荷隔离真空fn12 gw4 gw9 gn19 200余个系列, 6000多种产品规格。欢迎光临qq154377162 !

推动器(220)  
电磁铁(277)  
计量箱(28)  
拉绳开关(7  
6)  
浪涌保护  
器(22)  
电力  
变压器(159)  
制动器(116)  
凸轮、主令  
控制器(105)  
起动机(91)  
电抗器(10)  
高压真空系  
列、穿墙..(  
193)  
风机(51  
8)  
稳压电源  
(602)  
起重控  
制系列(389)  
起重机保护  
柜(316)  
万能  
转换开关(2  
75)  
变频器  
软起动(92)  
热缩电缆  
电缆接头(1  
02)  
双电源  
切换开关(1  
81)  
墙壁开  
关(47)  
变送  
器(49)  
电阻  
器(25)  
接线  
端子 导轨(1  
30)  
编码器  
联轴器(124)  
流量计(79)  
辅助开关(2  
15)  
线圈(271  
)  
精品推荐(  
128)  
电冰箱  
汽车线束(7  
)

以下为实体产品图

#### 适用行业

固态继电器电流互感器低压接触器可控硅(晶闸管)整流器件整流二极管

经典  
断路  
,线  
电f36  
;信号  
列abl

#### 我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、山东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等。与广大客户建立了长期合作的关系。

#### 售前服务

一、提供技术咨询:我们会在10个小时以内,根据您的需要为您提供任何专业技术支持,提供相关样品及产品资料,或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、随时随地莅临公司现场考察,并为您提供任何便利条件。三、我们是免费上门量身,设计

#### 售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户,无论您是我们的老客户还是我们的新客户,无论订单大小,我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待;二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款,并且为客户提供超值服务。

#### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统,24小时跟踪客户。一、自购买之日起,免费提供技术支持。二、物流:顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地:全国主要城市。



#### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。  
主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。可代办运输运费

#### 联系我们

电话：0577-61721053

移动电话：15657768868

传真：0577-56848069 qq：1138899573

地址：中国

公司网站：