

鹤壁高气密丁基再生胶生产厂家

产品名称	鹤壁高气密丁基再生胶生产厂家
公司名称	衡水兴源特种再生胶厂
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水市橡胶城4区1-3号
联系电话	0318-8015155

产品详情

鹤壁高气密丁基再生胶河北地区生产厂家

自高强力再生胶问世以来，深受国内，国际轮胎橡胶制品业的亲睐，在12年召开的中国橡胶工业协会轮胎分会的会议上，轮胎制品企业对衡水兴源公司生产的高强力再生胶达成了一致的好评，在大会期间与国内数家大型轮胎厂签订了长期供应合同，高强力再生胶的技术指标如下：
拉伸强度 16.5mpa 扯断伸长率 500% 门尼粘度（08标准） 80

特点：气密性好、耐热、耐臭氧、耐老化性、化学稳定性、电绝缘性好、价格低廉等特点

用途：本品主要用于内胎业、气囊、耐热管带、电线、电缆、减震器等

进口：以纯丁基胶囊为主要原料，并加入部分异丁烯，采用美国先进的高温还原设备和科学技术配方所生产的丁基还原胶表面光滑、细腻、门尼粘度保持在50左右、本品具有气密性好、强力高、价格低廉等特点，按产品指标本品可与丁基原胶并用，也可单独使用

国产：以精选900

以上丁基内胎为主要原料，并加入部分异丁烯，采用美国先进的高温还原设备和科学技术配方所生产的丁基还原胶表面光滑、细腻、门尼粘度保持在45-55之间、具有气密性好、强力高、价格低廉等特点，按产品指标本品可与丁基原胶并用，也可单独使用