

RVVP1 RVSP 4 × 2 × 0.75 2 × 2 × 0.75 镀锡双绞屏蔽软电缆RVSP22 铠装

产品名称	RVVP1 RVSP 4 × 2 × 0.75 2 × 2 × 0.75 镀锡双绞屏蔽软电缆RVSP22 铠装
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.20/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

RVVP1 RVSP 4 × 2 × 0.75 2 × 2 × 0.75 镀锡双绞屏蔽软电缆RVSP22 铠装

双绞屏蔽线RTSP RIVSPRIVPS

RVSP系列在RV S的基础上再加上一层铜丝屏蔽网，因此在减少信号的传输损耗、屏蔽外界干扰方面比RV S系列效果更好，

但由于增加了铜丝屏蔽网，它的成本也比RV S系列高出许多。常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。聚氯乙烯绝缘电

缆长期允许工作温度不超过70℃，电缆的敷设温度应不低于0℃，外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外

径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的6倍。本产品适用于交流额定电压450/750V及

以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干

扰较强的场合用屏蔽电线。

rvsp双绞屏蔽电缆2*2*0.75 电缆rvsp4*0.75

RVVP聚氯乙烯护套屏蔽绝缘软电缆

适用范围：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线，根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类（ZR）、高阻燃类（GZR），耐温类（90、105、200、250）、耐火类（NH）、交联类（YJ）产品。

屏蔽双绞线型号、名称型号结构组合方式：（注：阻燃型电缆在型号前加“ZR”；耐火型加“NH”）

1) RRVSP聚绝缘聚护套双绞铜丝编织屏蔽电缆；R—软结构电缆，V—聚塑料（PVC），S—双绞型，P—铜丝编织屏蔽；450/750V，1-24对，0.5-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。ZR-RVSP22--2*1.5-2*1.0-2*0.75阻燃铠装屏蔽双绞线

2) RYVSP聚乙烯绝缘聚护套双绞铜丝编织屏蔽电缆；R—软结构电缆，Y—聚乙烯（PE），V—聚塑料（PVC），S—双绞型，P—铜丝编织屏蔽；450/750V，1-24对，0.5-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。