

# 金华产定制工业喷漆台 水帘喷漆柜

产品名称	金华产定制工业喷漆台 水帘喷漆柜
公司名称	义乌市新跃机械设备厂
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	义乌市后宅街道俊塘村
联系电话	086 0579 85932481 15857906752

## 产品详情

功率：	1.1 ( w )	种类：	静电喷涂机
最大输出压力：	1000 ( N/S )	喷射宽度：	可按客户要求定制
加工定制：	是	重量：	200 ( Kg )
动力形式：	电动式无气喷涂机	型号：	SM-1
适用范围：	喷漆	空气消耗量：	10
喷嘴直径：	可按客户要求定制	品牌：	新跃
最佳喷射距离：	可按客户要求定制	压力比：	可按客户要求定制
空载排量：	10		

喷漆台由水缸、水幕过滤系统，抽风系统，电气控制系统(电气箱)等四部分组成。水缸用镀锌板制做，底脚设有调节水位平衡镙丝。水幕过滤：流水板采用不锈钢，喷台后面有三道水过滤，水源经由水泵(型号大小由喷台宽度而定)从底部水缸吸入背上水箱，漫出栏板，再经流水板流入水缸。

抽风系统：背部装有低噪声轴流风机(型号根据喷台宽度而定)尾气用烟道接到室外。

电气控制：由cjsx交流接触器，xj3-g断相相序保护继电器，按钮，照明等几部组成。

工作原理：喷漆台接通电源后，控制系统工作，吸水泵，轴流风机运转，喷涂产生漆雾经过四道“s”型水幕过滤，达到净化目的；尾气再由风机排出室外。

常年订制各种规格大小全自动烘道喷漆喷塑流水线；装搭生产线；uv线；油、电、煤烘干箱；喷漆台；喷塑台；流平机

设备规格大小可按贵公司所需而定（价格面议）

喷漆台由水缸、水幕过滤系统，抽风系统，电气控制系统(电气箱)等四部分组成。水缸用镀锌板制做，底脚设有调节水位平衡镙丝。水幕过滤：流水板采用不锈钢，喷台后面有三道水过滤，水源经由水泵(型号大小由喷台宽度而定)从底部水缸吸入背上水箱，漫出栏板，再经流水板流入水缸。

抽风系统：背部装有低噪声轴流风机(型号根据喷台宽度而定)尾气用烟道接到室外。

电气控制：由cjx交流接触器，xj3-g断相相序保护继电器，按钮，照明等几部组成。

工作原理：喷漆台接通电源后，控制系统工作，吸水泵，轴流风机运转，喷涂产生漆雾经过四道“s”型水幕过滤，达到净化目的；尾气再由风机排出室外。