

矿用铠装控制电缆MKVV32电器仪表连接线

产品名称	矿用铠装控制电缆MKVV32电器仪表连接线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

矿用铠装控制电缆MKVV32电器仪表连接线

1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999

2、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V矿用铠装控制电缆MKVV32电器仪表连接线

及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号 规格范围

使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯

适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKV30

0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22

1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm²,2-61芯 4、使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。矿用铠装控制电缆MKVV32电器仪表连接线