

6寸小型开炼机

产品名称	6寸小型开炼机
公司名称	东莞正工科技机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇厚街村电厂路8号
联系电话	0769-85925106 13809825259

产品详情

小型开炼机系列

产品名称： 开炼机

产品型号： zg-160

产品规格： 6寸小型开炼机

点击放大

详细说明

zg-160开炼机-电加热-油加热-自来水冷

本机适合于橡胶行业之聚合物如pvc、色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀，并且达到所要求的颜色和质量。本机采用专用加热模具，滚筒表面温度均匀，永不脱层，试料厚薄可调和附机台安全保护装置，轻巧好用。

技术参数： 1.混合容量: 0.5--2kgs 2.滚筒温度: 常温 ~ 200 3.加热方式: 油加热，电加热（最新工艺设计，电力驱动导热油自动循环，自动恒温精准，不锈钢油箱防止漏油.比传统工艺电机的省电节能环保）

冷切方式：自来水冷（自动加水，温度达到后自动停水，达到节能环保之功能） 4.温度显示精度: ± 2 （温控器采用高精度pid智能微电脑控制系统,内部常数自动演算功能,比人工设定精度高,省时.带超温报警功能,保护机械及生产材料） 5.滚筒转速：前辊（慢辊） $24 \pm 1r/min$ 6. 辊筒线速度 辊筒减速比 1 : 1.4 7. 辊距可调范围 0.1——8mm 8.辊距精度 $\pm 0.05mm$ 9. 一次投胶量 1——2kg 10 外形尺寸（长*宽*高）1100*720*1500之内 11. 辊筒表面温度最高温度 >200 温度控制精度 < ± 5

12.、辊筒表面温度有显示 13.、辊筒可以正反转

14.、常温升到最高温度的变化为30min以内，从最高温度到常温为10min内" 15. 滚筒尺寸: 160mm × l 350mm(台湾产高硬度表面镀硬铬镜面处理,不粘料,不脱层) 辊筒长度(两挡板间) 不少于320mm . 16.滚筒间距: 0.2 ~ 6.0mm可

调 17.安全装置: 多个碰摸式紧急停止器 (有反转功能 安全第一,人性化设计,操做工人永远安全无工伤) 18.马 达:5kw1台(最新工艺设计,机械结构调整,和传统工艺机械传动11kw输出扭力一样大,达到节能之目的) 19.功 率: 9hp 20. 体积:(w × d × h) 1000 × 700 × 1200mm 在功能相同的情况下比传统工艺的体积小很多,减少面积的浪费

21. 滚筒润滑:特好之耐磨轴承接触面积大比传统的铜套加长了3分之2的 使用 寿命

22..机械结构: 钢板(比传统工艺铸铁的重量轻体积小机械强度更高韧性好)

23.电源 3 , ac380v , 20a 24.重量 约800kg

相关标签: 开炼机 小型开炼机 实验室小型开炼机 6寸开炼机