

建十万级净化车间厂房|办理SC生产许可证、卫消证字许可证

产品名称	建十万级净化车间厂房 办理SC生产许可证、卫消证字许可证
公司名称	河南杰东药业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市新郑市薛店镇中德产业园10-2
联系电话	15093235970 15303718665

产品详情

十万级净化车间的标准十万级洁净净化车间属于比较常见的一种净化车间，可以用在很多产品的生产上，比方说食品、化妆品等。那么10万级无尘车间标准怎样建造呢？

在万级洁净净化车间领域，十万级洁净净化车间属于较低的一种等级，一般适用于一些对于环境有一定要求，但是要求又不是很高的产品。这种等级的净化车间在尘埃粒子、微生物、温湿度、气压、照度、噪音等方面都是有一定的要求和标准的。有了这些标准，车间在装修建设的时候以就需要使得达到这些标准，这样车间才算合格、满足产品生产要求的无尘净化车间。

1. 确定车间级别：十万级洁净车间是gaoji别的洁净车间，其洁净度要求非常高（100,000颗/m³），因此需要采取多种措施来减少空气中的灰尘、颗粒物等杂质的污染。
2. 确定洁净区域：根据生产需求和洁净度要求，确定洁净区域的设计，包括车间外的过渡区、船屋空气锁、工作区和步入式船屋等区域，以及相应的通风设备和净化设备排布。

3. 确定通风设计方案：通风系统是车间洁净度的关键，决定了空气质量的优劣。应根据生产设备的特点，确定新风量、回风量、排风量等参数。基于不同的要求，采用合适的过滤器、净化器、加湿器、加热器、消毒器等设备。

4. 选择净化设备：根据洁净度要求选择净化设备，例如空调、粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、HEPA过滤器、紫外线消毒器等。应当遵循通风系统设计方案确定设备的尺寸和型号。

十万级洁净净化车间标准主要有以下几点：

1、尘埃粒子和微生物数量标准:尘粒zui大允许数大于等于0.5微米的粒子数不允许超过350万个，尘粒数大于等于5微米的数量不得超过2万个;要求微生物中浮游菌数不得超过500个每立方米，沉降菌数量不得超过10个每培养皿。2、压差的标准：相同洁净度等级的洁净车间需要保持一致的压差;不同洁净度的洁净室应保持一定的压差梯度，相邻洁净室之间的压差要大于等于5帕，洁净室与非洁净室之间应大于等于10帕。压差的合理设计有利于防止交叉污染。

3、温湿度标准。温度春夏季控制在24~26 ° C,秋冬季控制在20~22 ° C，相对湿度，春夏季控制在50-70%，秋冬季控制在30-50%。

4、配电标准：主要生产用地一般照度值宜大于等于300LX，辅助用房的照度应在200~300LX。

5、噪音标准：动态监测时，噪音级不超过70分贝;静态监测时，噪音级不超过60分贝。