

凯源智能电气KT3353电缆头弧光温度烟雾漏电流监测保护防爆装置

产品名称	凯源智能电气KT3353电缆头弧光温度烟雾漏电流监测保护防爆装置
公司名称	西安凯源智能电气有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:凯源智能 型号:KT3353 电源:220V/110v
公司地址	陕西西安高新区科技二路77号西安光电园A座
联系电话	86-029-88898702 18966869599

产品详情

产品适用范围

KT3353电缆头防爆保护装置适用于工业和民用20kV及以下电压等级的开关柜内，具有弧光保护和测控。

KT3353电缆头防爆保护装置可用于普通开关柜，体积小、深度浅、具有完整的电流保护、开关量输入、弧光保护、弧光+电流保护、弧光+无线温度、弧光+电流+无线测温、继电器输出和通讯功能。

产品特点

n 采用32位处理器，16位AD采样，保证了装置电气设计上的高可靠性，产品通过了严格的型式试验和电磁兼容测试，保证了产品在恶劣环境下的适应能力和可靠性。

n 采用一体化型材机箱，安装方便灵活，适用于固定式及混合式的柜型，也可集中组屏安装。

n 3路开关量，无源接点输入和3路继电器输出。

n 中文宽温液晶显示，分辨率为240 × 320。

n 面板上显示设备的实时信息，监视设备的运行工况，如：电流、开关位置等等，并有完善的预告、告警功能。

n 具有1个标准的RS485通讯接口(内置Modbus RTU通讯协议)，一路以太网。

n 超温告警，弧光电流双判据，多重预警保护，有效的降低弧光对外部伤害，同时规避传统弧光保护容易误动的不足。

n 保护功能可设定为“电流”、“弧光”、“弧光+电流”、“弧光+温度”、“弧光+温度+电流”五种模式。

n 烟雾报警，能够准确检测环境烟雾浓度，在浓度超标时，迅速发出告警信号。（烟雾报警器需要额外采购）

n 无线测温，能够准确测量环境温度，可接9路无线测温模块（无线测温模块需要额外采购）

n 漏电流监测，能够准确检测漏电流值（漏电流传感器需要额外采购）