

四川方矩管|成都鑫红鑫方矩管公司方矩管总代理

产品名称	四川方矩管 成都鑫红鑫方矩管公司方矩管总代理
公司名称	成都市鑫红鑫钢材有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	
公司地址	四川省成都市量力交易中心量力钢铁大厦B座902
联系电话	028-83107248

产品详情

方矩管生产制造方法：

- 一般锅炉管使用温度在450 以下，国产管主要用10号、20号碳结钢热轧管或冷拔管制造。
- 高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的抗氧化腐蚀性能，并有良好的组织稳定性。

(2)用途：

- 一般锅炉管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，大、小烟管及拱砖管等。
- 高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。

2.方矩管的种类

锅炉管按所承受的高温性能分为一般锅炉管和高压锅炉管。无论一般锅炉管或高压锅炉管按其用途要求不同又可分为各种钢管。

3.规格及外观质量

(1)gb3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》规定。各种结构锅炉用钢管规格，外径10～426mm，共计43种。壁厚1.5～26mm共计29种。但机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管的外径和壁厚另有规定。

(2)gb5310-95《高压锅炉用无缝钢管》热轧管的外径22～530mm，壁厚20～70mm不等。冷拔(冷轧)管外径10～108mm，壁厚2.0～13.0mm不等。

(3)gb3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》和gb5310-95《高压锅炉用无缝钢管》的规定。外观质量：钢管内外表面不允许有裂缝、折叠、轧折、结疤、离层和发纹。这些缺陷应完全清除掉。清除深度不得超过公称壁厚的负偏差，其清理处实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小值。

西南营销热线：

：

联系人：杨发江（总经理）

联系电话：（86）028-83107249 18980715907（手机） 13808011761（手机）

在线联系：545492622（qq）

电子邮箱：yangfj8888@126.com

：

联系人：杨坤（西南区域销售经理）

联系电话：（86）028-83107248 13881957379（手机）

在线联系：764813881（qq）

电子邮箱：yangkuny5@163.com

企业传真：028-83107249

企业在线咨询：764813881（qq）

企业网址：www.028-steel.com

企业价格：www.xhxgt.com

企业咨询：www.028-gcw.com

企业风范：www.sc-gcw.com

企业msn: yangkuny5@live.cn

联系地址：四川省成都市交大路、量力钢铁大厦b座902均可。