

空调噪音治理 噪音治理 蓝鸥环保|降噪工程

产品名称	空调噪音治理 噪音治理 蓝鸥环保 降噪工程
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

产品详情

噪声治理之常见的几种治理措施大家好，今天我们要说一说常见的噪声治理措施。1。隔音：因噪声类型比较复杂，特别是机组类型设备，空调噪音治理，所以需要使用隔声罩或者吸隔音屏障进行隔音。2。消声，噪音治理，对于风机设备等，通过使用消声器用来消声。同时在声屏障上安装消声百叶，使其正常进风和消声。3。减震，对于设备震动带来的噪声，需要在设备本身安装减震器或者减震支架来解决震动噪声问题。

隔音棉安装方法如果用较薄的多孔性吸声材料，使它离开后背硬墙有一定的距离，即留有空腔或背后空气层。空腔具有增加材料有效厚度的作用。在一定尺寸范围内，空腔既可以节省吸音材料，噪音治理工程公司，又可以提高低频吸声性能，空腔越大，吸声频率越低，但所占空间越大。隔音棉隔音吸音效果不错，若隔音棉与其他多种隔音材料复合使用，达到的隔音效果。

隔声屏的材料选择与构造隔声屏宜选用轻质结构，噪音治理公司，便于搬运、安装。一般采用一层隔声钢板或硬质纤维板，钢板厚度为1-2MM，在钢板上涂2MM的阻尼层，两面贴衬超细玻璃棉或泡沫塑料等吸声材料。两侧吸声层的厚度可根据实际要求取20-50MM。为防止吸声材料散落，可用玻璃布和穿孔率大于25%的穿孔板或丝网护面，在实际工作中需根据具体情况选择材料及构造。对于固定不动的隔声屏，为了提高其隔声性能，仍按“质量定律”选择材料，如砖、砌块、木块、钢板等厚重的材料。

空调噪音治理-噪音治理-蓝鸥环保|降噪工程(查看)由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。安徽蓝鸥环保科技有限公司在噪声控制设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，蓝鸥环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。