

泰州调胶设备厂家 昆山成源丰机电

产品名称	泰州调胶设备厂家 昆山成源丰机电
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

产品详情

防水剂：由于刨花表面是由极细纤维组成，纤维与外界环境接触，往往吸收水分而膨胀。为了降低刨花板的吸湿和吸水性能。在刨花拌胶时(调胶加入)同时加入防水剂，常用防水剂是石蜡。石蜡是憎水性物质。它的防水作用主要是减小刨花板中由于毛细管作用而产生的水分运动。刨花板中有两类毛细管。是细胞腔和刨花间的空隙。由于石蜡分子较大，不能进入细胞腔。仅在表面堵塞。另一部分填在刨花间隙内。使刨花表面不易被水浸湿和浸透。所以，石蜡除具有防水作用外，还可防止刨花板饰面胶合时发生胶液过分渗透。

粘胶纤维行业准入条件：能耗：连续纺粘胶长丝吨产品综合能耗 4400公斤标煤，半连续纺粘胶长丝吨产品综合能耗 5000公斤标煤。新建或改扩建粘胶短纤维生产装置，吨产品综合能耗 1200公斤标煤。
环境保护：新建和改扩建粘胶纤维项目的废水原则上应自行处理或接入集中工业废水处理设施处理后达标排放，不得接入城镇污水处理系统，确需接入城镇污水处理系统的，必须报经城镇污水处理行业主管部门批准，调胶设备厂家，领取《城市排水许可证》后方可接入。粘胶纤维生产企业废气排放必须达到国家和地方相关大气污染物排放标准的控制要求。

拌胶爪等与机壳内壁的距离很小，一般表层为10~12mm;芯层为12~ 14mm。这种胖胶机不算先进但普遍采用。特点:体积小，拌胶均匀，产量高，动力消耗小，但，刨花形态损失严重，粉、细料增加(<0.5)，在正常生产情况下，胶粘剂的复盖率可达80%。1/10的微细碎料可达70~100% (料多、混合效果好)。

锥鼓式胖胶机(与环式拌胶机相比)：特点: 进料段为锥形，刨花的线速度逐渐增加。因而刨花的胶

料量减少，易保证刨花形态。环式为无压输入，而这种胶是由泵输入空心轴，利用离心力甩得均匀，施胶也均匀。减少了施胶量，约为环式的90%左右。

泰州调胶设备厂家-昆山成源丰机电由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰机电设备有限公司在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，成源丰机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。