

普洛菲斯触摸屏GP2301-LG41-24V

产品名称	普洛菲斯触摸屏GP2301-LG41-24V
公司名称	东莞市长安鸿鼎自动化设备经营部
价格	3355.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇乌沙管理区时富五金广场C132
联系电话	86-076985376159 13602594136

产品详情

加工定制：	否	品牌：	Proface/普洛菲斯
型号：	GP2301-LG41-24V	显示器尺寸：	555（寸）
显示器类型：	Q	显示色彩：	P
分辨率：	设备	处理器：	机器
存储器：	O	输入方式：	触摸屏输入
输入电压：	220（V）	工作温度：	中
面板防护等级：	1	产品认证：	CCC

可编程操作界面——gp2000系列

所有的 gp-2000 系列产品都符合国际安全标准。其杰出的功能符合世界工厂信息管理的发展趋势。

基于商业的快速增长，全世界的公司都努力获得更快更有效的通讯方式。具有领先优势的信息技术产品（gp2000）能直接处理千变万化的资讯。gp2000可编程人机界面，可让您实时取得全公司的生产数据，这种数据共享的技术能直接提升您的经营效率。另外，基于gp2000系列的网络功能，可通过internet对您的工厂进行网络监控，使您跟上网络时代的步伐。

gp-2301l 说明

功能说明

型号		gp2301-lg41-24v
显示	类型	单色 lcd
	颜色	黑白
	背光灯	ccfl(使用寿命:250c24小时使用，至少可维持50,000小时。)

	分辨率	320 x 240 像素	
	有效显示区域 (mm)	115.2(w) x 86.4 (h)	
	亮度控制	可通过触摸屏4级调节	
	对比度控制	可通过触摸屏8级调节	
	可支持语言	ascii: (code page 850)字符 (包括欧洲字符)中文: (gb2312-80 codes) 简体中文字符日文: ank 158, kanji : 6962 (jis standards 1 & 2)韩文: (ksc5601 - 1992 codes) hangul 字符中文: (big 5 codes) 繁体中文	
	文字	8 x 8点阵	40 字符. x 30 行
		8 x 16点阵	40 字符. x 15 行
		16 x 16点阵	20 字符. x 15 行
		32 x 32点阵*1	10 字符. x 7 行
	字符尺寸	宽度可扩展至 1 至 8 倍.高度可扩展至 1/2*2, 1 至 8 倍.	
内存	应用	1mb flash eprom - 3.2kb/screen约320幅画面	
	数据备份	128kb sram - 锂电池	
外接接口	串行接口 (com1)	异步传输模式: rs232c/rs422数据长度: 7 或 8 位停止位: 1 或 2 位奇偶: 无, 奇或偶数据传输速度: 2400 至 115.2kbps	
	tool 接口	异步 ttl 无协 议通讯接口< 屏幕开发期 间>gp 应用软件和 g p之间传输数 据。利用 2-port 功能 进行数据传 输。<操作期 间>作为条形 码阅读器接 口。	
	cf 卡接口	1 个 (compactflashtm)	
*1两倍标准尺寸 (32 x 32)字符为高品质字体。*2仅可在日文字符中使用。			

鸿鼎工业自动化配件商行进口电器、配件、电子类、承接机电设备的开发和制造,货源特好、价格有很大的竞争优势,已经在广东市场有一定的知名度(同行业)有广大的客户群!

主营产品：keyence smc koganei omron kuroda panasonic thk sick yamatake takenaka seek sunx fuji ckd pisco festo 气动磁性开关批发零售：光电开关、接近开关、光纤、光纤放大器、plc、气动产品、伺服马达等。承接smt设备维修、非标自动化设备设计与制造。

电话：0769-85376159 传真：0769-85374192 手机：13602594136

qq:635102019

全新原装omron现货，价格从优。

本公司以阿里旺旺为主要平台发展业务，已经是4年的诚信通企业用户，在同行业内享有盛誉！

联系电话：0769-85376159 最新供应产品：a-b模块 1761-l32aaa 1761-l32bbb 1761-l16bwb 1761-l16bwa 1761-l16awa 1761-l10bxb 1761-l10bwa 1761-l40bwa 1762-l40awa 1762-l40bwar 1762-l40bxb 1762-l40bxbr 1762-l40awar 1762-l24bxb 1762-l24awa 1762-l24bwa 1763-l16bwa

1764-24bwa 1764-24awa 1764-28bxb 1768-pa3a plc : fx2n-48mr-001 fx2n-128mt-001

公司名称：东莞市长安鸿鼎自动化设备经营部 公司地址：东莞市长安镇时富五金广场c132 电话：0769-85376159 传真：0769-85374192

qq:635102019 主营产品：keyence smc koganei omron kuroda panasonic thk sick yamatake takenaka seek sunx fuji ckd pisco festo 气动磁性开关批发零售：光电开关、接近开关、光纤、光纤放大器、plc、气动产品、伺服马达等。承接smt设备维修、非标自动化设备设计与制造。

<http://www.hongding265.cn.alibaba.com>

大量全新原装smc磁性开关，价格从优。

d-m9nd-a76hd-a79wd-a77hd-a73hd-a80hd-a80d-h7a2d-h7bwd-90d-97d-90ad-f7bad-f9nd-f7nvd-f7bvd-f7njd-f79fd-h7bd-a90vd-b53d-f9bwvd-f9nvd-f9nwvd-a96vd-a93d-b54d-a93vd-a53d-c73cd-a54d-m5bd-s992

d-z76d-f79d-f79wd-h7nwd-m9bvd-f9bd-f9bad-m9nvd-m9bwvd-f9bvd-e73ald-m9nwd-m9bwd-m9bd-m9nwvd-j59d-j79d-j79cd-j79wd-j79-61d-m9pwd-m9pvd-m9pwvd-m9nad-m9bavd-m9pavd-m9bad-t992d-s991d-s791d-s792d-s79d-k59d-k59wd-g5bad-z73d-c73d-a73d-93ad-c73ed-c80d-f8pd-a96d-f8bd-f8nd-r731d-r732 d-h7bw d-f7ba d-f7bav d-f79 d-y7bw d-f7nt d-j79 d-b73 d-e73a d-a73h d-h7a1 d-a72 d-a59w d-h7ba d-f9pww d-f9bv d-a90 d-a96 d-f9nw d-f59w d-f9ba

东莞鸿鼎进口自动化配件经销批发及零售日本进口smc磁性开关。

联系方式：qq；445384807 坐机：0769-85376159 手机：13602594136 谢谢！价格以当天报价为准！合作愉快

www.hongding265.cn.alibaba.com

进口omron.sunx.takex.festo.nok.山武..keyence日本传感器、进口日本smc气动元件等等、进口工控西门子（siemens）触摸屏等、进口松下伺服放大器电机等、进口德国费斯托（festo）等等、进口日本东方vexta等

、进口plc等等、进口光纤等等、进口三菱 (mitsubishi) 伺服等、安川yaskawa进口日本thk、进口smc磁性开关、进口小金井 (koganei)、进口日本ckd、进口太阳铁工 (taiyo)、进口plc(基恩士) keyence、进口巴鲁夫 (balluff)、进口nok.sunx.takex等、进口倍加福 (pepperl+fuchs)、进口图尔克 (turck)、进口abb畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。东莞鸿鼎进口配件有限公司经销的进口omronkeyence日本传感器、进口日本smc气动元件等等、进口工控西门子 (siemens) 触摸屏等、进口松下伺服放大器电机等、进口德国费斯托 (festo) 等等、进口vext等、进口plc等等、进口光纤等等、进口三菱 (mitsubishi) 伺服等、进口日本thk、进口smc磁性开关、进口小金井 (koganei)、进口日本ckd、进口太阳铁工 (taiyo)、进口(基恩士) keyence、进口巴鲁夫 (balluff)、进口noksunxtakex等、进口倍加福 (pepperl+fuchs)、进口图尔克 (turck)、进口abb进口pro-pace触摸屏packdriver驱动器kogane气缸ckd磁性开关fuji液压缓冲器及光电放大器sony摄像头teliccd影像系统rkc温控器施耐德 (schneider) 接近开关诺冠 (norgren) 发那科releconidecazbil东洋端子台 (toyogiken) autonicsparkerkuroda电磁阀及磁性开关protel磁性开关三洋马达 (sanyo) rockwell等等品种齐全一、价格合理。东莞鸿鼎进口配件有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

欢迎来电咨询！

说明		
型号		
gp2301-lg41-24v		
电气	额定电压	dc24v
	允许电压范围	dc19.2v 至 dc28.8v
	消耗功率	22w 以下
	消耗电流	30a 以下
	允许失电	10ms 以下(两次之间必须小于1s)
	耐电压	ac1000v, 20ma
	绝缘电阻	20m 以上 dc500v
环境	环境温度	0oc至+50oc
	储存温度	-20oc至 +60oc
	环境湿度	10%rh 至 90% rh(无凝露, 湿球温度为: 39oc)
	抗震性能	iec61131-2 标准当振动不连续时:10hz 至 57hz 0.075mm, 57hz 至 150hz 9.8m/s ² 振动连续时:10hz 至 57hz 0.035mm, 57hz 至 150hz 4.9m/s ² x,y,z 轴 10 次 (80min.)
	抗干扰(通过干扰模拟器)	干扰电压: 1000vp-p干扰频宽: 1 μ s持续时间: 1ns
	空气	无腐蚀性气体
	结构	接地
防护(仅为安装后的前面板)		相当于 ip65f (jem1030) / nema #250 type 4x/12*2
重量		1.2kg(2.6lb) 以下
冷却方式		自然冷却
外形尺寸		w171mm[6.73in.] x 138mm[5.43in.] x d60mm[2.36in.]
面板切割尺寸		156(+1 / -0)mm [6.14in.] x 123.5(+1 / -0)mm [4.86in.](panel thickness: 1.6mm[0.06in.] to 5mm[0.2in.]

panel cut-out dimensions	156(+1 / -0)mm [6.14in.] x 123.5(+1 / -0)mm [4.86in.](panel thickness: 1.6mm[0.06in.] to 5mm[0.2in.]
--------------------------	--

*1不同的国家接地标准不同。请依照当地标准。*2提供相当于ip65f标准的保护程度，当然他们不能被保证在任何环境中都能运行。清首先确定你的工作环境。

尺寸(单位:mm [in.])

注意：使用该产品之前，请先认真阅读使用手册。