

雁江超细腻三元乙丙再生胶生产工艺

产品名称	雁江超细腻三元乙丙再生胶生产工艺
公司名称	衡水兴源特种再生胶厂
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水市橡胶城4区1-3号
联系电话	0318-8015155

产品详情

雁江超细腻三元乙丙再生胶生产工艺

自高强力再生胶问世以来，深受国内，国际轮胎橡胶制品业的亲睐，在12年召开的中国橡胶工业协会轮胎分会的会议上，轮胎制品企业对衡水兴源公司生产的高强力再生胶达成了一致的好评，在大会期间与国内数家大型轮胎厂签订了长期供应合同，高强力再生胶的技术指标如下：
拉伸强度 16.5mpa 扯断伸长率 500% 门尼粘度（08标准） 80

用途：本品广泛用于耐热.耐臭氧.耐天候等各类老化.耐水.耐腐蚀.电绝缘.防水卷材等各个领域
黑色：本品主要原料为三元乙丙洗衣机护套，并加入部分三元乙丙残次胶，以石蜡油为环保增塑剂，所制产品表面不泛黄，由本品直接引进美国先进的电脑高温还原设备和科学配方而制成，本品粒子微细，适合挤出模压等制品，本品所制产品表面光滑细腻，拉伸强度大，伸长率高（11.5mpa × 500%）比重轻无需塑炼.具有省时省工省电.易混炼硫化快等特点，本品可部分或全部替代三元乙丙原胶应用汽车配件.工程橡胶.家用电器等领域

灰色：本品以洗衣机内衬灰色密封圈.条为主要原料，以石蜡油为环保增塑剂，在生产过程中不加何填充剂，采用美国先进的电脑高温还原设备和科学配方而制成，本品适合制作模压，挤出等制品，经此还原胶制成的硫化胶具有含胶量高.无异味.耐臭氧.拉力高.耐磨耗，在20倍放大镜下无颗粒，工艺上易混炼.硫速快等特点。