

固态继电器 交流模块式 SAP4025D

产品名称	固态继电器 交流模块式 SAP4025D
公司名称	西安中弘电力设备有限公司
价格	55.00/个
规格参数	
公司地址	西安市高新区沣惠南路杰座公寓503室
联系电话	86-02989384079 13335384146

产品详情

额定电压：	480	产品系列：	SAP40
线圈电源：	1	额定电流：	31
线圈功率：	1	触点切换电流：	1
触点切换电压：	1	防护特征：	1
触点负载：	1	应用范围：	固态
型号：	SAP4025D	品牌：	固特
触点形式：	1		

主要特点

采用国际上ssr最新设计线路和技术：输入恒流控制及led显示、交流过零通断、光电隔离、双硅增强输出或单硅反并联增强输出、输出led显示（专利技术）等。

采用国际摩托洛拉（motorla）光耦及法国汤姆逊（tomasan）的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片精制作；

出厂的每一只产品均经过前后四次严格的检测、严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产。

负载电压：40-480 vac

隔离电压： 2000 vac 1min

绝缘电压： 2000 vac 1min

控制电压：3-32vdc

控制电流：6 ma-25 ma（自动限流）

通态压降： 1.3 vac

断态漏电流： 3ma

通断时间： 10ms

电压上升率： 300 v / μ s

频率范围： 47/ 63 hz

动作状态指示： led

工作环境温度： -40 ~ 80