

# 消防可燃气体报警器 江苏可燃气体报警器 圣辰|点击咨询

产品名称	消防可燃气体报警器 江苏可燃气体报警器 圣辰 点击咨询
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

## 产品详情

### 报废条件

- 1、催化燃烧型检测器寿命一般应不低于2年~3年，电化学型检测器寿命一般应不低于1.5年~2年，红外吸收型检测器寿命一般应不低于5年。
- 2、产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用，应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按标准检测要求进行检测，并进行系统性能测试，柴油可燃气体报警器价格，检测结果应合格。
- 3、产品未达到使用寿命，但经检测不合格的检测器应及时报废更新。

催化燃烧式可燃气体报警器也有缺点，通常情况下，硅类化合物被看成是催化燃烧式传感器的毒化物质，即破坏催化剂。而和卤代烃被看成抑制物质，即它们仅仅会降低测量的灵敏度。但总体上，它们都是通过被催化剂吸收或同催化剂反应形成新的化合物，从而抑制催化反应。当然，这种抑制或降低的影响可能是长期的，不能恢复的，也可能是暂时性、可以恢复的，比如卤代烃的影响，只要将传感器放在新鲜空气中一段时间就会自动恢复。而对于，则可能会具有上述两种影响：较低浓度则对灵敏度有轻微的影响，高浓度会使传感器立即失效。可能使传感器或产生抑制的物质。

被测气体的密度不同，消防可燃气体报警器多少钱，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，江苏可燃气体报警器，探头应安装在距屋顶30cm外，酒精可燃气体报警器多少钱，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，1方向向上。

露天探头的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度，特别注意的一点是探头应安装在下风侧。

报警回路的连接电缆要加保护套管，在探头的接线处1好加金属软管，并注意要与工厂的防爆等级一致。

安装调试后，一定要装透气防水罩，以免雨水进入损坏探头。

消防可燃气体报警器多少钱-江苏可燃气体报警器-圣辰|[点击咨询](#)由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥圣辰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！