

木材烘干箱 金龙烘干 临沂木材烘干

产品名称	木材烘干箱 金龙烘干 临沂木材烘干
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

果蔬烘干机简介

多层翻转式果蔬烘干机采用了热风多层利用原理，适用于多种草药、干果、蔬菜等片状、块状、条状、粒状物品的脱水干燥。用热风炉产生纯净热风，热风温度50 ~160 可控，采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进行，加强热风通风量合理调整，多层烘干箱循环翻转，逐层烘干，充分利用热风，烘干脱水迅速，运行。

设备组成：热风炉（配带强力风机）、风管、多层翻转式烘干机、温控箱。

烘干范围：

药材：金银花、金莲花、黄芩、丹参、人参、参、、、白术、桑葚等

果品类：杏仁、大枣、花生（带壳）、、桂圆、核桃、山楂片、果脯片、果蔬片等

蔬菜：豆角、芸豆、扁豆、茄子、红辣椒、花椒、、银耳、木瓜片、苦瓜片、蘑菇。

技术参数：热风炉：JLS-8 煤耗：7kg/小时

风机功率：2.2kw 烘干面积：1.4m² × 5

以烘干水洗辣椒为例：

1) 工序

先将辣椒浸水清洁

用离心机脱水除去表面水分

把辣椒放入多层烘干机顶层，铺满后摇动手柄放入第二层，以此而推。

辣椒在烘干机内时间40分钟左右，即可从底部放出干料。

2) 产量

日烘干辣椒700Kg左右

3) 特点

能保持辣椒本色及品质

对物品无污染，设备操作简便，安装可靠

干度好，粉碎容易

全天候工作，产量高，木材烘干设备，烘干成本低，木材烘干炉，提高了经济效益实是广大农户和食品生产企业的好帮手。

部分使用厂家：湖南省津市市；湖北恩施

2、干燥过程的特点 在干燥过程中，由于物料总是具有一定的几何尺寸大小，临沂木材烘干，即使是很细的粉料，从微观也可看成是有一定尺寸的颗粒，实际上上述传热传质过程在热气流与物料颗粒之间和物料颗粒内部的机理是不相同的，在干燥理论上就将传热传质过程分为热气流与物料表面的传热传质过程和物料内部的传热传质过程。由于这两种过程的不同而影响了物料的干燥过程，两者在不同干燥阶段起着不同的主导和约束作用，这就导致了一般湿物料干燥时阶段总是以较快且稳定的速度进行，木材烘干箱，而后一阶段则是以越来越慢的速度进行，所以我们就将干燥过程分为等速干燥阶段和降速干燥阶段干燥设备的设计过程十分复杂，主要原因是干燥设备的形式复杂。常用的干燥设备近五十种，派生出的结构更是难以计数。干燥设备对物料有很强的针对性，二、木材干燥中常用的概念 1、含水率:指木材中水分的含量.木材中所含水分的重量与绝干材重量之比

叫含水率，简称含水率，用W表示. 2

、电测法:根据木材电学特性和含水率的关系直接测定含水率的方法.常用的有电阻式木材含水率测定仪.

3、木材的纤维饱和点:湿木材在存在大毛细管中的自由水全部蒸发完毕，而毛细管系统中的吸着水还在饱和状态时的木材含水率.(自由水和吸着水的交接点)木材纤维饱和点是材性变异的转折点，吸着水的增减会引起木材的胀缩而影响木材制品的尺寸稳定性和其他木材物理学性质. 4、木材的平衡含水

率:一块木材在热湿空气中过一段时间，木材中的水分与空气中的水分不再进行交换而达到平衡状态的含水率叫做该空气状态下的平衡含水率 木材烘干箱-金龙烘干(在线咨询)-临沂木材烘干由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司是山东 潍坊,工业锅炉及配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金龙烘干领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金龙烘干更加美好的未来。同时本公司还是从事药材烘干机，中药材烘干机，中药材烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。