

包头堆焊衬板 超鸿耐磨材料 球磨机堆焊衬板

产品名称	包头堆焊衬板 超鸿耐磨材料 球磨机堆焊衬板
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

产品详情

堆焊耐磨衬板是一种新型的符合耐磨材料，它的应用非常的广泛，材料在很多的工业生产中都得到了广泛应用，已经很适合一些复杂的工矿环境，也是因为它的一些优良特点在市场上非常受欢迎。首先，堆焊耐磨板拥有很高的耐磨性，因为其中的合金层的化学组成成分比较特别，耐磨堆焊衬板，所以具有很高的硬度，耐摩擦性能很高，和一些典型的耐磨材料有很相似的特点。第二，堆焊耐磨板材拥有很好的耐冲击性能，因为它可以表现出双金属的特点，其中在产品的耐磨层有抵抗磨损的介质，基板还可以承受一定的介质载荷，因此产品本身的耐冲击性能非常优良。第三，堆焊耐磨板拥有很强的耐热性，它可以在600摄氏度的工况环境下进行使用，合金层中如果加入一些特殊的合金效果会更好，还会有更高的耐热性能，相对于普通材料性能更高。第四，很多耐磨板厂家很注重这个板材就是因为它拥有很好的耐腐蚀性，一味其中含有金属铬，所以堆焊耐磨板拥有很好的耐腐蚀性能，在实际应用中效果很好。后，堆焊耐磨板拥有很高的，这是很多客户都比较认可的关键原因，因为它的比较高所以它的推广和应用已经非常广泛，球磨机堆焊衬板，未来还会变的更加广泛。

5、适用性堆焊衬板规格全，品种多，已成商品系列化。耐磨合金层的厚度在3~20mm。复合钢板的厚度薄为6mm，厚度不限。标准耐磨复合钢板可提供1200或1450×2000mm，也可根据用户需求，按图纸尺寸定做加工。耐磨复合钢板现分为普通型、耐冲击型和高温型三种，订购高温耐磨和耐冲击型复合钢板要说明。

6、方便的加工性能耐磨复合钢板可以切割，调平，打孔，弯曲和卷曲，它可以制成平板，弧板，锥板，堆焊衬板厂家，圆筒。切割好的复合板可以拼焊成各种工程结构件或零部件。复合板还可加热用模具压制复杂形状。耐磨复合钢板可以用螺栓或焊接固定在设备上，更换维修方便。

堆焊耐磨衬板

与传统的耐磨衬板相比，包头堆焊衬板，传统耐磨衬板是由钢厂经过溶解，轧制制造而成，而这种新型的堆焊耐磨衬板生产经堆焊后通过切割、卷板变形、打孔和焊接等生产工艺加工而成各种耐磨衬板，如输送机衬板、给煤机底板/旋风分离器倒锥和衬板、耐磨叶片等，耐磨寿命可比普通钢板提高15倍以上。与众多耐磨材料相比，耐磨复合钢板有其的显著特点：高耐磨性合金层的化学成分中碳含量达4~6%，铬含量高达25~30%，其金相组织中Cr₇C₃碳化物的体积分数达到45%以上，宏观硬度为HRC56~62，碳化铬的硬度为HV1400~1800，高于沙石中石英的硬度HV800~1200。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布，即使与同成分和硬度的铸造合金相比较，耐磨性能提高一倍以上。高的价格性能比；耐磨复合钢板虽然制造成本提高，但使用寿命数倍提高，使得维修费用和停机损失大为降低，其价格性能比比普通材料高约2~4倍。物料处理量越大，设备磨损越严重的厂矿，使用耐磨复合钢板的经济效果越明显。

包头堆焊衬板-超鸿耐磨材料-球磨机堆焊衬板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。超鸿耐磨材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！