

金力机械 家用电梯厂家 铜陵家用电梯

产品名称	金力机械 家用电梯厂家 铜陵家用电梯
公司名称	济南金力液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区黄河大街海创工业园
联系电话	13954115865

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南金力液压机械有限公司

家用电梯是一种家庭型的微型电梯，适用于安装在私人别墅。在别墅房中演绎豪宅别墅浮华，令别墅房从里到外的品质加倍显露无疑。家有老人者更加是倍感方便快捷。的家用电梯集美观、舒适、安全、节能、低噪音等于一身，外型还能搭配不同的风格、不同的布局的房屋建筑进行设计。今天为大家介绍下家用电梯工作中突然停驶的原因。

- 1:供电系统突然断电
- 2:串连在操控电源继电器回路中的钳，窗，断绳，急停等保护装置接触不良现象或错误操作。
- 3:操控电源熔丝融断或操控开关接触不良现象。
- 4:开门刀触及厅门门锁，使门锁开关断路，门锁继电器断路。
- 5:开关接触不良现象，总熔断器熔丝断。
- 6:电动机快慢速热继电器动作，常闭点断开，家用电梯价格，切断操控电源。
- 7:上下行接触器和快慢接触器电气互锁常闭触点有的接触不良现象，使接触器释放。

随着中国建筑的快速发展，在我国很多城市都有很多别墅，针对这些建筑都有自己的别墅电梯，关于别墅电梯的安全措施大家了解多少呢？下面就为大家详细介绍下。

1、为了使电梯能在设计载重量范围内正常运行，在轿厢上设置了超载装置。一般在载重量达到额定载重量的110%时电梯超载保护装置起作用，超载蜂鸣器鸣响，轿厢不能关门，电梯将自动切断控制电路，使电梯无法启动。

2、电梯不运行时轿厢能稳稳的停在原来的位置，不会上下滑动。只要曳引轮不转动，轿厢就不会移动。

制动器保证了电梯在运行前的安全，它在运行中和发生事故时更起到重要的作用。

3、曳引绳承受着电梯的全部悬挂重量，它的质量直接关系到运行中的安全。曳引绳的特点是强度大、柔韧性好，而且象客梯、电梯的钢丝绳根数都不少于4根，静载安全系数不少于12，绳头组合的拉伸强度都不低于钢丝绳的拉伸强度。因此高质量的曳引绳保证了电梯运行中的安全。

4、电梯上所有的电器设备的金属外壳均有良好的接地，其接地电阻值都小于4Ω。电梯的保护接地系统都是良好的，对电气设备的绝缘强度在安装时都进行了测试。所以电梯设备是安全用电，不易发生触电、漏电现象。

目前为止业主在挑选自己的别墅电梯的时候，都是会综合比较下，选用高的生产厂家和企业品牌，铜陵家用电梯，还要比较一下其驱动方式，哪类更合适。那么，别墅电梯的驱动方式都有哪些呢？下面就给大家详细介绍一下。

别墅电梯的常见驱动方式有下列这几种：链轮驱动、液压驱动、曳引驱动

1、链轮驱动：优点：产品成本费用低，耗电量低，占用空间小，不需要机房，只需150mm底坑，速度0.3m/s.全机械运动。缺点：会产生低于60分贝的噪音。

2、液压驱动：优点：耗电量低，底坑规定要求小，家用电梯厂家，速度0.3m/s.运转操作过程无噪音。缺点：产品成本较高。对外部温度有规定要求。而且选用好的生产厂家，否则后期的设备维修保养费用会很高，需要小机房约1m³。

3、曳引驱动：优点：耗电量低，占用空间小，不需要机房，底坑规定要求小，家用电梯价格，速度可>0.3m/s，运转操作过程无噪音。缺点：产品成本较高。

以上就是别墅电梯的常见驱动方式了，我们在选用别墅电梯时主要就是考虑这方面，同时这也是影响别墅电梯价格的主要因素，不同的驱动系统价格都是不一样的。

金力机械(图)-家用电梯厂家-铜陵家用电梯由济南金力液压机械有限公司提供。济南金力液压机械有限公司位于济南市济阳区黄河大街海创工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金力机械在液压机械及部件中享有良好的声誉。金力机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金力机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事济南大吨位升降平台，山东大吨位液压升降平台，大吨位固定升降平台定制的厂家，欢迎来电咨询。