

除氟树脂 苏青水处理 除氟树脂供应

产品名称	除氟树脂 苏青水处理 除氟树脂供应
公司名称	江苏苏青水处理工程集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市长泾镇河塘常青路89号
联系电话	13915228140

产品详情

第2代环境保护冷芯盒环氧树脂系列产品是传统式冷芯盒环氧树脂升级换代的新品，“江苏高新产品”。它具备：一．特性特性优点客户得到的经济效益更高的砂芯(型)抗压强度越来越少的环氧树脂添加量更高的抗水溶性更低的加工工艺操纵更强的出模性，越来越少粘模少使用脱膜剂和清洁剂混和料有更强的流通性更低的射砂工作压力，更高的砂芯相对密度更长的可应用时间清除时间少，除氟树脂报价，使用率更高更高的干固速率更高的产出率更强的高温延展性和溃散性更低的铸造件不合格率无矿酸室内甲醛类气体降低70%工作 自然环境改进、更环境保护二．特性、规格型号特性规格型号多组分I(脲醛树脂)多组分II(聚异qing酸脂)型号XLII-318XLI-319、395XL -618XL -619、695外型浅黄色至浅棕色液体深褐色液体相对密度(20)g/cm³1.05 ~ 1.151.05 ~ 1.20黏度(25)mPa.s 250 100

树脂粘土特点树脂粘土使用说明树脂粘土的鉴别特点1、层次感细致、光洁。可随便搓、揉成不一样样子，还可以黏附在各种各样原材料。2、能被碾压成片状且不造成裂缝，不开裂，可做成栩栩如生的商品。3、光泽感、光滑度好，可随便应用水彩或油溶性色浆调合色调。4、干燥后可简易剪修，不容易毁损。5、安全性无1毒，有延展性，供应除氟树脂，防蛀蛀。6、延展性好，成型后风中摇荡，除氟树脂，惟妙惟肖。7、颜色雪白、触感绵软、不粘工具和手，延展性好可撵得太薄都不裂开，大自然干固后具备花朵的绵软肉感和光泽度。

环氧树脂的再造基本原理环氧树脂再造是离子交换法污水处理中很关键的一个环节。危害再造实际效果的要素许多，如再造方法，再造剂的类型、纯净度、使用量，再造液的浓度值、水流量、温度等。要获得好的再造实际效果，务必开展调节实验，明确1优和再造标准。1、再造方法再造方法按再造液流入与运作时流水方位分成顺流、热对流和分离几种。顺流再造就是指再造液流入与运作时流水方位相同的再造方法，一般是由上而下流动性。热对流再造指再造液流入与运作时流水方位是相对性的。习惯性上把运作时流水往下流动性，再造液往上1流动性的污水处理工艺称倒流再造加工工艺。将运作时水向上1流，床层波动；再造时再造液向龇龇的污水处理工艺称波动床加工工艺。热对流再造可祭出水端树脂层再造度1高，出水量水体好。

除氟树脂-苏青水处理-除氟树脂供应由江苏苏青水处理工程集团有限公司提供。江苏苏青水处理工程集团有限公司是从事“离子交换树脂,吸附树脂,色谱分离树脂,粉末树脂,大孔吸附树脂”的企业，公司秉承

“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘经理。