

DBW、SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器

产品名称	DBW 、SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器
公司名称	北京海利瑞能源科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	北京市西城区南滨河路27号7号楼14层1403室
联系电话	18101129529 13717552933

产品详情

加工定制：	是	应用范围：	矿用
品牌：	海利瑞	型号：	HLR
频率特性：	中频	电源相数：	三相
铁心形状：	C型	冷却形式：	蒸发冷却式（氟化物）
铁心形式：	其他	绕组形式：	其他
外形结构：	立式		

主要特点：

dbw、sbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，专为稳定电压设计的产品，当外界供电波动或负载变化造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。本系列产品具有容量大，效率高，无波形畸变，电压调节平稳等优点，适用负载面广，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动，自动切换，设有过欠压等保护功能，体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。

广泛用于工矿企业、邮电、纺织、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(ct)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

技术参数：

dbw、sbw	
输入电压	单相电压176v-264v 三相电压304v-456v（订货时需要说明）
输出电压	单相电压 $220 \pm (1-5)\%$ 三相电压 $380v \pm (1-5)\%$
频率	50hz/60hz
规格	单相：20,30,50,100,150,180,200,225,250,300,320,350,400,450kva 三相：20,30,50,100,150,180,200,225,320,400,500,600,800,1000,1500,2000kva

绝缘电阻	> 2m
效率	98% (功率等级50kva以上)
稳压精度	(1%-5%)可设置
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象
过载能力	二倍的额定电流，维持1分钟
响应时间	0.5s (当外界电压变化10%)
环境温度	-10 +40
波形失真	无附加波形失真
功能保护	具有过压、欠压保护、相序、过载短路保护、延时、来电自恢复功能及机械故障保护