

# 螺旋钢管 Q345B GB/T3091-2015国标低压流体输送管道厂家

产品名称	螺旋钢管 Q345B GB/T3091-2015国标低压流体输送管道厂家
公司名称	佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	别名:螺旋缝钢管 配送服务:可配送到厂 品牌:朗耀钢铁
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁大道56号
联系电话	18128752496 18128752496

## 产品详情

螺旋钢管是一种常见的钢铁产品，广泛应用于低压流体输送管道。我们公司，佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司，作为螺旋钢管的专业生产厂家，为您提供优质的产品和完善的配送服务。

以下是我们螺旋钢管产品的参数信息：

品牌：朗耀钢铁 别名：螺旋缝钢管  
作用：适用于自来水工程、石化工业和城市建设等领域的低压流体输送 产地：广东佛山  
配送服务：可配送到厂 材质：Q235A, Q235B, 10#, 20#

螺旋钢管的生产工艺特点：

螺旋钢管采用螺旋缝焊接工艺，具有以下特点：

成本低廉：相比于其他管材，螺旋钢管的生产成本较低，能够为客户节省项目投资。  
生产效率高：采用螺旋缝焊接工艺，加工速度快，生产效率高。  
制造工艺简单：通过卷板成形和焊接工艺，制造过程相对简单，降低了生产工艺复杂度。

螺旋钢管的堆放原则：

为了确保产品质量和安全性，螺旋钢管的堆放原则如下：

堆放位置平稳：螺旋钢管堆放时应选择坚实平整的地面，以确保稳定性。  
合理堆放高度：螺旋钢管堆放高度不宜过高，一般不超过1.5米，以免压力过大造成钢管变形。  
保持通风透气：螺旋钢管堆放间隔应保持通风透气，避免长时间暴露在潮湿环境中。  
避免重压：螺旋钢管堆放时，应避免受到重压，以免造成变形和损坏。

螺旋钢管的稳定性能：

螺旋钢管具有良好的稳定性能，能够在多种环境下正常使用：

耐腐蚀性强：螺旋钢管采用高质量的材质，具有出色的耐腐蚀性能，适用于各种介质的输送。

抗压能力高：螺旋钢管经过特殊工艺处理，具有优异的抗压能力，能够承受各种外力作用。

使用寿命长：螺旋钢管的材质和加工工艺决定了其使用寿命长，能够满足长期工程的需求。

螺旋钢管的焊缝处理要求：

螺旋钢管的焊缝处理对于产品质量至关重要，以下是焊缝处理的要求：

焊缝应无明显裂纹和气孔。焊缝应进行打磨和除锈处理，保证焊接区域的平整度和表面质量。

焊缝应进行涂漆或防腐处理，提高钢管的耐腐蚀性。

螺旋钢管的国家标准：

螺旋钢管的生产和质量符合GB/T3091-2015国标，确保产品质量和技术要求达到国家标准，满足客户的需求。

通过以上介绍，相信您对我们公司生产的螺旋钢管有了更全面的了解。如有需要，欢迎随时与我们联系！

国标螺旋钢管简称9711.1螺旋钢管，9711.2螺旋钢管，材质分类：16Mn材质螺旋钢管，Q345B螺旋钢管，L245螺旋钢管，L360螺旋钢管，X40-X80螺旋钢管，主要用途，污水处理用螺旋钢管，水净化用螺旋钢管，水厂用螺旋钢管，电厂化工企业用螺旋钢管，核电用螺旋钢管，输送可燃性流体用螺旋钢管，输送非可燃性流体用螺旋钢管，国标螺旋钢管，石油部标SY/T5037螺旋钢管。该产品用热轧钢带做原料，经常温螺旋成型，自动埋弧焊工艺焊接而成，产品执行API SPEC 5L、EN10217、GB/T9711.1、GB/T9711.2标准。主要用于石油、天然气工业中输送可燃流体和非可燃流体及钢结构。