

新南市预铺防粘型防水卷材推荐货源

产品名称	新南市预铺防粘型防水卷材推荐货源
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

自粘胶膜防水卷材的性能。

1.耐水性

耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，预铺防粘型防水卷材价格，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。

2.温度稳定性

温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡 - 寿光市，交通方便，地理位置，是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

自粘胶膜防水卷材施工方案

- 1、先将自粘胶膜防水卷材按弹线位置对准在围护结构墙的基层上，卷材光滑一面朝向围护结构，耐候颗粒层面向结构混凝土墙。
- 2、然后，采用机械固定法，把1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材固定于围护结构墙支撑面上，钉固位置应在距卷材预留自粘边外边缘5mm处。根据现场实际情况，卷材长边每隔500mm左右进行机械固定。
- 3、施工时，撕去长边预留自粘搭接边表面的隔离膜，进行长边搭接，同时确保所有钉固点被相邻卷材的搭接边覆盖。搭接后应立即用压辊辊压，以确保密封粘牢。

自粘胶膜防水卷材铺贴的时候，一定要检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况，维修时将缺陷部位清理干净，并严格按缺陷部位尺寸重新再铺贴卷材处理。

卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

新门市预铺防粘型防水卷材价格推荐货源由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。新门市预铺防粘型防水卷材价格推荐货源是潍坊市星洲防水材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。