

# 华威电气设备 封闭母线生产厂家 鹰潭封闭母线

产品名称	华威电气设备 封闭母线生产厂家 鹰潭封闭母线
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

## 产品详情

### 封闭母线槽安装需区别载流量大小

封闭母线分两种，一种封闭母线载流量大，但不耐高温，封闭母线槽厂家，只能在200 温度下工作，一般安装在输送市电的线路上，此种母线也叫密集性封闭母线；另一种封闭母线能耐高温，一般在环境温度700~1000 的条件下，可维持1.5个小时的输电运行，其载流量大可达到5000A，此种封闭母线叫耐火封闭母线。耐火封闭母线槽与密集性封闭母线的差别在于壳体部分，耐火封闭母线的壳体上涂有一层耐火涂料，而密集性封闭母线表面喷塑、平整、防腐层附着力强。

在消防线路和应急电源线路设计采用母线时，均采用耐火封闭母线。耐火封闭母线在安装时需要比较大的空间，拐弯不方便，鹰潭封闭母线，但其安装时的附件比较少。同时，耐火封闭母线能防止小动物的破坏，安装后便于以后的运行维护。载流量为450~630A的母线价格加上安装的其他费用。耐火封闭母线安装时，要注意利用摇表测验封闭母线的绝缘电阻值并做好测试记录和保存记录，封闭式密集母线，绝缘电阻应大于或等于20M 。因为耐火封闭母线为2.5m一截。施工时，每安装一截封闭母线就要摇测一次电阻值。

### 母线槽故障检修及运行结构

母线槽在检修前需对系统进行停电检查，完全切断母线槽所有电源，封闭母线生产厂家，并用万用表测量导体有无电压，确认母线槽系统未带电方可例行检修，防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至的严重事故。母线槽长期运行时要每年定期检测一次接头温升，检查所有母线槽接头连接螺栓及导体接触部分是否有松动现象，防止因松动产生的阻值而使接头产热现象。

母线槽设备的组成部分，用来支撑母线槽设备中的导体。安装板是用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板，安装框架是用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。我们检查绝缘材料是否有老化现象，连续式混合机导电部分是否有熔化变形现象。如发现有相间接地、绝缘击穿现象，应分段拆除并用耐压测试仪分段检查，检查母线槽系统的插接箱插脚与母排接触是否良好。

## 母线槽配件及电阻率载荷能力

铜排的含铜量低，它们确实与母线槽的载流能力有关。如果含铜量低，电阻率就大，只能加大导体规格，才能确保载流能力及温升值。否则温升就会过高。超负荷运行有些项目，随着设备的增加，负荷增大，或原设计的母线不能满足现场需要，一般在进行母线选用时，不仅有关母线进行选用，而且还要留意母线的相关的部件的选用。有些项目施工订货时采用变容节变容，也没有采取有效的保护措施，超负荷运行时温升高，而且变容后始端的开关无法确保变容后小电流的过载，因此存在隐患。

绝缘材料及外壳结构散热差结构工艺处理较好，绝缘材料散热较好的母线槽其导体按设计手册或电工手册打折扣后能满足载流要求，但有些产品绝缘材料是树脂浇注，或采用其他散热较差的绝缘材料，及空气型母线结构，散热较差的密集型母线结构要下降的折扣更多，有些产品结构及绝缘材料散热很差，导体按照电工手册上30℃环境温度选择，误导了用户，据了解该产品有些只能达到60%~70%的截流能力。

华威电气设备(图)-封闭母线生产厂家-鹰潭封闭母线由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司是一家从事“江西母线槽,南昌母线槽,江西耐火母线槽,江西激光切割”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华威母线槽,江西母线槽,江西耐火母线槽,江西激光切割”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华威电气设备在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！