

加工高速公路波形梁护栏

产品名称	加工高速公路波形梁护栏
公司名称	深圳市华长源实业有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工种类:护栏板 加工方式:来料加工 加工设备:二波、三波机器
公司地址	深圳市南山区西丽镇大磡村王京坑路193号（海大物流工业园）
联系电话	86-075586380521 15811806818

产品详情

加工种类：护栏板
日加工能力：100吨

加工方式：来料加工
质量认证标准：ISO9000

加工设备：二波、三波机器

波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为b、a、sb、sa、ss五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板

常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，

立柱为ø114/140 mm × 4.5mm；

三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm，

立柱为ø130mm × 130mm × 6mm。

系统原理：1、波形梁护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。产品特点：具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点材质：优质钢板经防腐处理产品用途：主要用于公路车道的隔离防护波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。

在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用

。