

移印机印刷 保定移印机印刷 普饶加工厂

产品名称	移印机印刷 保定移印机印刷 普饶加工厂
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

印刷网线达150线，设计分辨率为300dpi

一般采用胶版纸、画报纸、铜版纸、卡纸、白板印刷的彩片，如书封、画报、产品广告等，印刷网线达150线，移印机印刷加工厂家，设计分辨率为300dpi。

书籍、精美画册、广告印刷品，采用铜版纸印刷，印刷网线可达175线以上，设计分辨率为350dp。

精品珍品图书或特殊有价证券、特殊等，保定移印机印刷，设计分辨率可400dpi。

为了实现从“作品”到“产品”的成功跨越，设计师就必须了解印刷工艺的有关知识，在以上所讨论的工艺问题上做好参数的选择和设定，熟练应用到具体的设计中去，才能成功实现印刷批量工业化生产的要求，并不断引导和降低生产成本，移印机印刷价格，为顾客创造更多的价值。

丝网印刷网版的工艺流程

1、直接制版法

方法：在绷好的网版上涂布一定厚度的感光浆，涂布后干燥，然后用制版底片与其贴合放入晒版机内曝光，经显影、干燥后就成为丝网印刷网版。

工艺流程：感光浆配制——脱脂——烘干——涂膜——烘干——曝光——显影——烘干——修版——曝光——封网。

2、间接制版法

方法：间接制版的方式是首先将间接菲林进行曝光，用1.2%的H₂O₂硬化后用温水显影，干燥后制成可剥离图形底片，制版时将图形底片胶膜面与绷好的丝网贴紧，通过挤压使胶膜与湿润丝网贴实，揭下片基，用风吹干就制成丝印网版。

工艺流程：

- (1) 绷网——脱脂——烘干；
- (2) 间接菲林——曝光——硬化——显影；
- (3) 贴合——吹干——修版——封网。

丝网印刷是指利用丝网镂孔版和印料，经刮印得到图形的方法，简称丝印法。丝印法制得的图形精度低于光化法，但工序简单，生产，成本低，适用于大量生产。

丝网印刷属于孔版印刷，它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。丝网印刷设备简单、操作方便，印刷、制版简易且成本低廉，适应性强。与其他三种方式不同，它不仅仅可以进行平面上的印刷，同时，移印机印刷加工厂，由于丝网可以部分包裹住三维的物体，所以这就使得丝网印刷能够在已经制好的成型产品上印刷图像和文字。

誊写版印刷为简便的孔版印刷，始于19世纪末期。这种印刷是在的蜡纸上，通过打字机或铁笔制成蜡纸图文版，在蜡纸版上用油墨辊进行印刷，承印物上就可得到理想的印刷效果。在孔版印刷中，应用的是丝网印刷。

丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上，采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术，则是利用感光材料通过照相制版的方法制作丝网印版（使丝网印版上图文部分的丝网孔为通孔，而非图文部分的丝网孔被堵住）。

移印机印刷价格-保定移印机印刷-普饶加工厂(查看)由天津普饶电子有限公司提供。天津普饶电子有限公司为客户提供“ 注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆 ”等业务，公司拥有“ 注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆 ”等品牌，专注于特种涂料等行业。，在天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴忠明。