

兄创建筑模型值得信任 同层排水样板展示区 武汉同层排水样板

产品名称	兄创建筑模型值得信任 同层排水样板展示区 武汉同层排水样板
公司名称	山东兄创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山东省菏泽市曹县工业区
联系电话	18353022700 18353022700

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东兄创建筑材料有限公司

涂膜防水层施工（1）基层应平整牢固，表面不得出现孔洞、蜂窝麻面、缝隙等缺陷；基面必须干净、无浮浆，基层干燥度应符合产品要求。（2）施工环境温度：溶剂型涂料宜为0~35℃，水乳型涂料宜为5~35℃。（3）涂料施工时应先对阴阳角、预埋件、穿墙（楼板）管等部位进行加强或密封处理。（4）涂膜防水层应多遍成活，武汉同层排水样板，后一遍涂料施工应待遍涂层实干后再进行，前后两遍的涂刷方向应相互垂直，并宜先涂刷立面，后涂刷平面。（5）铺贴胎体增强材料时应充分浸透防水涂料，不得漏胎及褶皱。胎体材料长短边搭接不应小于50mm，相邻短边接头应错开不小于500mm。（6）防水层施工完毕验收合格后，应及时做保护层。

喷涂工程（1）刷（喷）浆工序与其他工序要合理安排，同层排水样板展示区，避免刷（喷）后其他工序又进行修补工作。（2）刷（喷）浆时室内外门窗、玻璃、水暖管线、电气开关盒、插座和灯座及其他设备不刷（喷）浆的部位，及时用废报纸或塑料薄膜遮盖好。（3）涂装作业开始前，同层排水样板电话，应清理周围环境，扫除粉尘。涂料面未干燥前，不得在周围进行清扫，严防灰尘等沾污墙面涂料；完成后不得在墙附近进行湿作业，严禁从窗口、阳台上向下倒脏水杂物，以免污染。（4）刷（喷）浆前对已完成的地面面层进行保护，严禁落浆造成污染。为减少污染，应事先将门窗口用排笔刷好后，同层排水

样板厂家，再进行大面积浆活的施涂工作。移动浆桶、喷浆机等施工工具时严禁在地面拖拉，防止损坏地面。

装饰成品质量保护（1）所有室内外，楼上楼下、厅堂、房间，每一装饰成活后，均应按规定清理干净，进行成品质量保护工作；（2）不得在装饰成品上涂写、敲击、刻划；（3）作业架子拆除时应注意防止碰撞钢管，搬运脚手架时应轻拿轻放；（4）门窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止装饰后霉变；（5）严禁用水、用以防止装饰成品受污染、受潮变色对室外、厅堂、花池设置围护栏杆保护；（6）高层建筑应按层，对装饰成品进行专人值班保管，因工作需要进房检查、测、调试时，应换穿工作鞋，防止泥浆污染。

兄创建筑模型值得信任-同层排水样板展示区-武汉同层排水样板由山东兄创建筑材料有限公司提供。山东兄创建筑材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事菏泽质量样板，建筑质量样板，山东工法样板的厂家，欢迎来电咨询。