

天津止回阀 维尔机械 天津止回阀

产品名称	天津止回阀 维尔机械 天津止回阀
公司名称	天津滨海新区维尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室
联系电话	13302038986 13302038986

产品详情

电动调节蝶阀安装时，天津止回阀型号，阀体上的箭头应与介质流向一致

电动调节蝶阀安装时，阀体上的箭头应与介质流向一致。

电动法兰蝶阀是由电动执行机构及蝶阀组成，有法兰式和对夹式两种连接方式。电动蝶阀是工业自动化控制领域中的重要执行单元，天津止回阀规格，主要适用于各种工业自动化生产的管道流量、压力、温度的控制。例如：电力、冶金、石化、环保、能源管理、消防系统。

电动法兰蝶阀的优点如下：

- 1.启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作；
- 2.结构简单，体积小，重量轻；
- 3.可以运送泥浆，在管道口积存液体少；
- 4.低压下，可以实现良好的密封。

需要克服摩擦力，减小过大的回差造成控制品质差的场合，如低温或采用柔性石墨填料的

控制阀。

控制器比例带很宽，但又要求阀小信号有响应时，采用无弹簧执行机构控制的系统。带适用的阀，通常选用20~100kPa的弹簧。但为了提高输出力，可选用气源压力 $PS=250\text{kPa}$ 。对气开阀，天津止回阀，可选用60~180kPa的弹簧范围，以增加起点执行机构的输出力。对气闭阀可选用20~100kPa的弹簧，以增加关闭时执行机构输出力。

正确选择的若干问题

(1) 阀体材料选择

阀体耐压等级、使用温度、耐腐蚀性能等方面应不低于工艺连接管道要求，并优先选用定型产品。

水蒸气及含水较多的湿气体介质、环境温度低于 -20 时，不宜选用铸铁阀。

(2) 阀内件材质选择

非腐蚀性介质一般选用1Cr18 Ni9Ti或其他不锈钢。

对汽蚀、冲蚀较为严重，且在介质温度与压差构成的直角坐标中其温度为 300 、压差为 1.5MPa 两点连线以外的区域时，应选用耐磨材料，如钴基合金或表面堆焊史太莱合金等。

对硬密封切断阀，天津止回阀价格，为提高密封面可靠性，应选用耐磨合金。当密封要求十分严密时，应选用软密封，如四氟橡胶。

天津止回阀价格-维尔机械(在线咨询)-天津止回阀由天津滨海新区维尔机械设备有限公司提供。“机械设备及配件销售”选择天津滨海新区维尔机械设备有限公司，公司位于：天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室，多年来，维尔机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。维尔机械期待成为您的长期合作伙伴！