北京供应ARP640L便携式工控机

产品名称	北京供应ARP640L便携式工控机
公司名称	北京泰科博瑞科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ARP640L 品牌:Ariesys 质保:一年(年)
公司地址	北京市石景山区金顶街糕点八厂4号楼2层205室
联系电话	010-82755020

产品详情

机板	支持sbc与背板
插槽	提供11扩展槽
驱动器托架	1个超薄dvd - rw , 2个3.5 " 驱动器托架
显示	17.3 " fhd液晶显示器,1920x 1080,300尼特亮度,mtbf:50000小时
	防反射钢化玻璃强化玻璃
vga	st gm5621 ad转换板,vga接口(选配dvi)
kb / ms	笔记本型,多语言键盘/触摸板
	键盘布局: ch,fr,gr,kr,ru,sp,英国,美国
电源	ps2.600w,100~240vac,自动切换
建设	与减震橡胶坚固的铝合金建筑的角落
扬声器	内置3w扬声器放大
尺寸	412wx 305hx 226d毫米(16.2" × 12" × 8.97")
重量	11公斤
皮套	带轮子的手提箱填充

电源:

输入:电压:90~135vac或185~260vac(115/230自动可选)频率:50/60hz。400hz的只为220v ac。输入电流:ac为115v,为230vac 4a 8a。冲击电流:60a为115vac,230vac 80a的输出 地说:

电压:		+5 v dc	+12 v dc	- 5v dc	- 12v dc	+3.3 v dc		
最大负载:		40a	20a	0.3a	0.8a	20a		
最小负载:		3a	2a	0.1a	0.1a	0.3a		
纹波/噪音最大(pp):		为50mv	120mv电压	150mv的	150mv的	为50mv		
线路调整:		± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%		
负载调整:		± 5%	± 5%	± 10%	± 10%	± 5%		
环境因素								
	工作		非工作					
温度	0 ° c ~ 50 ° c					-20 ° c ~ 60 ° c		
相对湿度	10% ~			10% ~ 95%				
冲击	10g中,11毫秒,半正弦					30克,11毫秒,半正弦		
振动	10 - 500hz (0.4 grms)				10 - 500hz ((1.12 grms)		
审批	ce , fcc , rohs							
订购信息								
产品编号	说明							
arp650	17.3 " lcd ,11 sbc插槽,背板,带触摸板的键盘,600w电源供应器,携带箱							
选项								
液晶显示器								
	17.3 " tft液晶显示屏,分辨率1920x 1080							
	-							
vga接口								
	d - sub 15针vga接口电缆							
	dvi显卡的dvi接口电缆							
<u> </u>								
Γ	无							
	触摸屏	i						
<u> </u>								