

# 北京供应ARP640L便携式工控机

产品名称	北京供应ARP640L便携式工控机
公司名称	北京泰科博瑞科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ARP640L 品牌:Ariesys 质保:一年(年)
公司地址	北京市石景山区金顶街糕点八厂4号楼2层205室
联系电话	010-82755020

## 产品详情

型号：ARP640L

品牌：Ariesys

质保：一年(年)

设备类型：便携式工控机

外形尺寸：412\*305\*226 (mm)

OEM：可OEM

机板	支持sbc与背板
插槽	提供11扩展槽
驱动器托架	1个超薄dvd - rw，2个3.5“驱动器托架
显示	17.3“ fhd液晶显示器，1920x 1080，300尼特亮度，mtbf：50000小时 防反射钢化玻璃强化玻璃
vga	st gm5621 ad转换板，vga接口(选配dvi)
kb / ms	笔记本型，多语言键盘/触摸板 键盘布局：ch，fr，gr，kr，ru，sp，英国，美国
电源	ps2.600w，100~240vac，自动切换
建设	与减震橡胶坚固的铝合金建筑的角落
扬声器	内置3w扬声器放大
尺寸	412wx 305hx 226d毫米(16.2“ x 12” x 8.97“)
重量	11公斤
皮套	带轮子的手提箱填充

电源：

输入：电压：90~135vac或185~260vac(115/230自动可选)频率：50/60hz。400hz的只为220vac。输入电流：ac为115v，为230vac 4a 8a。冲击电流：60a为115vac，230vac 80a的输出地说：

电压：	+5 v dc	+12 v dc	- 5v dc	- 12v dc	+3.3 v dc
最大负载：	40a	20a	0.3a	0.8a	20a
最小负载：	3a	2a	0.1a	0.1a	0.3a
纹波/噪音最大 (pp)：	为50mv	120mv电压	150mv的	150mv的	为50mv
线路调整：	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
负载调整：	± 5%	± 5%	± 10%	± 10%	± 5%

#### 环境因素

	工作	非工作
温度	0 ° c ~ 50 ° c	-20 ° c ~ 60 ° c
相对湿度	10% ~ 90%	10% ~ 95%
冲击	10g中, 11毫秒, 半正弦	30克, 11毫秒, 半正弦
振动	10 - 500hz ( 0.4 grms )	10 - 500hz ( 1.12 grms )
审批	ce , fcc , rohs	

#### 订购信息

产品编号	说明
arp650	17.3 " lcd , 11 sbc插槽 , 背板 , 带触摸板的键盘 , 600w电源供应器 , 携带箱

#### 选项

##### 液晶显示器

	17.3 " tft液晶显示屏 , 分辨率1920x 1080
--	---------------------------------

##### vga接口

	d - sub 15针vga接口电缆
	dvi显卡的dvi接口电缆

##### 触摸屏

	无
	触摸屏