

电动润滑泵DRB-L195Z-Z

产品名称	电动润滑泵DRB-L195Z-Z
公司名称	启东通润润滑液压设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	南通启东市汇龙镇城东工业园区城东一路8号
联系电话	86-051383662981 13862985821

产品详情

产品介绍drb-l系列电动润滑泵适用于润滑点多，分布范围广，给油频率高的双线式干油集中润滑系统。通过双线分配器向润滑部位供送润滑脂，可满足各种机器设备的需要，对于大型机组和生产线尤为适宜。该系列电动润滑泵可组成双线环式集中润滑系统，即系统的主管路组成环状布置，由返回润滑泵的主管道末端的系统压力来控制液压换向阀，使两条主管道交替地供送润滑脂的集中润滑系统；见外形图和外形尺寸表的规定。也可组成双线终端式集中润滑系统，即由主管道末端的压力操纵阀来控制电磁换向阀交替地使两条主管道供送润滑脂的集中润滑系统，也见外形图和外形尺寸的规定。该系列电动润滑泵采用双柱塞机构，运转可靠，减速机构置于泵体内，结构紧凑，体积小，配以相应的电控箱可以实现自动控制。性能参数型号drb-l195z-z公称压力20mpa, 公称流量195ml/min, 贮油器35l, 配管方式:终端式, 电机型号y802-4, 电动机功率0.75kw, 减速比1:20, 转速75r/min, 减速器润滑油量2l, 重量230kg

使用及维护工作原理 该系列电动润滑泵由柱塞泵、贮油器、换向阀、电动机等部分组成。柱塞泵在电动机的驱动下，从贮油器吸入润滑脂，压送到换向阀，通过换向阀交替地沿两个出油口输送出去，当一个出油口压送润滑脂时，另一出油口与贮油器接通卸荷。环式结构电动润滑泵配用液压换向阀，有四个接口，外接两根供油主管分别由两根供油管引回的回油管，依靠回油管内油脂的油压推动换向阀换向。终端式结构电动润滑泵配用电磁换向阀，有二个接口，外接二根供油主管，依靠电磁铁的得失电实现换向供油。柱塞泵换向阀的动作原理详见使用说明书。

订货须知1、本系列电动润滑泵配用以下四种形式标准电控箱，可根据不同控制要求选择。1.1 dea-2e型终端式电控箱1.2 dea-2l型环式电控箱1.3 r1902型环式带补脂控制电控箱1.4 r1904型终端式带补脂控制电控箱2、本系列电动润滑泵分部件订购按下表选型注意事项使用说明1、该系列电动润滑泵应安装在环境温度合适，灰尘少，振动小，便于调整、检查、维护保养及补脂方便的地方并且尽可能布置在系统的中心位置，缩短系统配管长度，保持最低压力降，使泵能产生足以克服润滑点阻力的压力。2、使用前先向柱塞泵的减速腔内加入n220的工业齿轮油至油标规定液面。3、向贮油器内补脂使用djb-v70型电动加油泵从润滑泵的补给口补进，使用的润滑脂应清洁，不允许夹杂有污物。4、润滑泵的回转方向是单向的，使用时必须按电机上旋向牌规定的旋向接线使用。5、泵溢流阀的标准设定压力为23mpa，可以在0~20mpa范围内任意调节，在使用时不允许超过泵公称压力的15%(23mpa)。6、环式润滑泵的液压换向阀的设定压力按5mpa调定。7、该系列电动润滑泵为室内安装型，在室外或环境恶劣的场合使用时，必须采取防护措施。交易说明该产品木箱包装，质保一年，开具17%增值税，含包装运杂费