

液氮低温拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 按需定制

产品名称	液氮低温拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 型号:DN32、DN40等 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

尊敬的客户，您好！

感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注与支持。作为一家专业的低温拉断阀生产厂家，我们荣幸地向您推荐我们的新产品——液氮低温拉断阀和二氧化碳储罐拉断阀，为您提供按需定制的解决方案。

产品参数	产地	连云港
	是否定制	按需定制
	适用介质	液氮、液氧、液氩
	型号	DN32、DN40等
	材质	304L、316L
	售后服务	随时联系，售后无忧
	材质与作用	

低温拉断阀采用304L和316L高品质不锈钢材质，具备出色的耐腐蚀性和抗冻裂性，能够在极低温环境下稳定运行。其主要作用是在低温贮槽系统中，通过阀门自动断开，以迅速切断与贮槽连接的管道，确保系统的安全运行。

型号与优势

我们的低温拉断阀提供多种型号，包括DN32和DN40等，以满足不同系统的需求。同时，我们的产品具有以下优势：

- jingque的温度控制和断开响应，确保系统操作的可靠性。
 - 结构简单、密封可靠，能够承受高压力和低温环境的考验。
 - 精心设计的阀门形状和材质，确保流体的流通性和耐用性。易于安装和维护，为您节省时间和成本。
- 注意事项

在使用低温拉断阀时，请您注意以下事项：

请按照产品规定的温度范围和介质使用，避免超出其适用条件。
在安装和维护过程中，请遵循操作手册的要求，确保正确、安全地操作。
如需更换阀门零部件，请选择原厂配件，确保产品性能和寿命。

我们深知低温拉断阀在液氮、液氧、液氩贮槽系统中的重要性，我们的产品质量得到了广大用户的认可和信赖。如果您有任何相关需求或疑问，请随时联系我们的专业团队，我们将竭诚为您提供帮助，让您购买无后顾之忧。

感谢您选择连云港广优机械设备有限公司，期待与您的合作！

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，

当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。