

螺纹连接不锈钢拉断阀 DN50内螺纹拉断阀供应

产品名称	螺纹连接不锈钢拉断阀 DN50内螺纹拉断阀供应
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液化石油气、液氨等 产地:连云港 型号:DN25、DN50、DN80
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

亲爱的客户，感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注和支持！本次为您介绍的是我们公司提供的螺纹连接不锈钢拉断阀产品，满足您对DN50内螺纹拉断阀的需求。

产品参数 产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液化石油气、液氨等
型号：DN25、DN50、DN80 材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧 材质选择

在选择拉断阀时，材质是一个重要的考虑因素。不同介质对材质的要求各不相同，我们的产品提供了304L和316L两种不锈钢材质供您选择。选择合适的材质能够提高产品的耐腐蚀性和使用寿命。

拉断阀的作用

拉断阀是一种重要的阀门设备，用于在介质压力超过设定值时迅速切断管道。采用拉断阀可以保障管道的安全运行，避免因压力过大造成管道破裂事故。

不同型号的选择

我们的螺纹连接不锈钢拉断阀提供了多种型号供选择，包括DN25、DN50和DN80。您可以根据实际需求来选择合适的型号，以确保设备的稳定性和性能。

产品优势 1.

优质材料：我们选用的304L和316L不锈钢材质具有良好的抗腐蚀性能，适用于各种恶劣环境。 2.

严格质检：每一道工序都经过严格的质量控制，确保产品的质量达到标准要求。 3.

精密加工：产品采用先进的加工设备和工艺，保证了产品的精密度和稳定性。 4. 完善的售后服务：我们提供随时联系的售后服务，确保在使用过程中遇到问题能够及时得到解决，让您无后顾之忧。 注意事项

在使用拉断阀时，请注意以下事项：

1. 请按照产品规定的使用压力范围使用，避免超负荷使用导致设备损坏。
2. 定期进行维护保养，清洁阀门内部，以保证其正常运行。
3. 阀门安装时，请确保连接牢固，避免因阀门松动造成泄漏。
4. 如需更换密封件等易损件，请选择与原设备相匹配的配件，确保其可靠性。

希望以上介绍能够对您选择合适的拉断阀有所帮助。如需了解更多详细信息或者有任何疑问，请随时与我们联系，我们竭诚为您服务！

拉断阀特点

- 被动触发型、安全保护装置，在软管或鹤管出现压力过载时才触发
- 机械结构精简，所有部件均为紧固件，拉断时没有飞逸风险
- 内置独立切断安全保护阀，无需外部辅助电源
- 拉断后现场恢复操作简便，一人即可完成
- 流量大，压力损耗小
- 切断功效高，物料介质溢出极少
- 分量轻巧而结构可靠