

新疆地区厂价直销双登蓄电池6-GFM-65 12V65AH直流屏 配电柜 UPS/EPS电源

产品名称	新疆地区厂价直销双登蓄电池6-GFM-65 12V65AH直流屏 配电柜 UPS/EPS电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6-GFM-65 规格:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

新疆地区厂价直销双登蓄电池6-GFM-65 12V65AH直流屏 配电柜 UPS/EPS电源

极板采用矩形大网格分块结构、专有的 4BS 形成技术,提高了电池比能量,延长了循环使用寿命。

2.正板栅(ZL 01 2

72477.7)采用特殊多元合金,有效的防止了电池早期容量损失,浮充使用和循环使用,寿命长。

3.采用吸收式超细玻璃纤维隔板(ZL 01 1 27020.9),其内阻低,高倍率放电性能好。

4.正、负极铅膏(ZL 02 1 12897.9)中加入特殊添加剂,活性物质利用率高、充电接受能力强。

5.采用高纯度电解液和特殊添加剂(ZL 02 1 12896.0),自放电小。

6.采用特有的组合迷宫极柱密封结构(ZL 02 2 20024.X)及焊接工艺,确保密封安全可靠。

7.阀体采用阻燃 ABS 材料,阀芯为柱状结构(ZL 00 2 41118.0),双过滤酸雾滤片,具有准确控制开、闭阀压力、阻燃、过滤酸雾功能。

8.采用 U 型双层纵向包膜方式和紧装配技术,有效的防止了极板应力对隔膜弹性的影响。

9.采用大直径铜芯、极柱,导电性好。

10.短路保护:极板增加有塑料护套(ZL 02 3 17823.X),有效防止电池正、负极短路和电池卧放时的极板弯曲变形。

11.采用阻燃、超强 ABS 壳体(ZL 00 2 40666.7),采用专利热封技术(ZL 02 2 19847.4)密封,具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。

12.使用惰性气体保护焊接,并灌注专用胶进行二次密封,确保电池无泄漏。

13.单体结构系列化:“双登”GFM 系列电池为独特设计的单体结构,*单体容量达 3000Ah,用户有更大的选择余地。

14.系统结构:“双登”GFM 型阀控密封铅酸蓄电池既可采用柜、架安装,也可地面排放,单体间预留了散热空间,能够有效防止电池热失控。

双登阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使用前端子设计,使电池的装卸十分的简便,在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。该产品设计寿命可达12年。

双登蓄电池应用场景

- 1、宏基站;
- 2、室外一体化机柜;
- 3、UPS及应急照明系统

双登蓄电池优点

适用于19、23英寸机柜,节省占地面积;

长宽比例达到3.75~5.00,具有优良的散热性能;

25 下设计寿命12年;

壳体采用高强度ABS,确保电池壳体强度;

采用TLS密封技术,完全防止漏酸;

采用高压紧吸液玻璃纤维技术,确保气体复合效率99%以上。