

平顶山欧标角钢50*50*8

产品名称	平顶山欧标角钢50*50*8
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4900.00/吨
规格参数	执行标准:S355JR 品牌:马钢、莱钢、盛财 用途:机械配件、建筑结构件、钢结构
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

平顶山欧标角钢50*50*8 欧标角钢S235JR、S275JR、S355JR：为实现在全流量范围内水泵始终能率运行，这就有必要再增加一种中流量水泵，流量可选为1/3Qm ~ 1/2QM。特殊情况下还可增加2种中流量水泵。这样整体水泵流量选择呈阶梯状，从而使得设备在任何流量段运行时均处于水泵的率段，更加节能。变频器控制核心由PLC和多功能PID调节仪构成，以三种泵配置为例，系统的控制流程见图2。系统也可实现双恒压供水功能，中泵和小泵变频时低恒压供水，主泵变频时高恒压供水。欧标角钢规格表：

欧标角钢 60x60x5 4.57 莱钢/日照/马钢 欧标角钢
150x150x12 27.3 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 60x60x6 5.42
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x14 31.6 莱钢/日照/马钢 欧标角钢
60x60x7 6.26 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x15 33.8
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 65x65x6 5.91 莱钢/日照/马钢 欧标角钢
180x180x14 38.3 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 65x65x7 6.83
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x16 43.5 莱钢/日照/马钢 欧标角钢
65x65x8 7.73 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x18 48.6
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 65x65x9 8.62 莱钢/日照/马钢 欧标角钢
180x180x20 53.7 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 65x65x10 9.49
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x16 48.5 莱钢/日照/马钢 欧标角钢
70x70x10 10.3 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 250x250x20 75.3
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 80x80x6 7.34
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x28 125 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 80x80x7 8.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢
300x300x30 133 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 80x80x8 8.63
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x32 142 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 80x80x9 10.8 莱钢/日照/马钢 欧标角钢
300x300x34 150 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 80x80x10 11.9
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x35 154 莱钢/日照/马钢 欧标型钢：I

Tmk3工艺（第三代煤基直接复原工艺）由神户制钢和美国Midrex公司联合开发，既能够复原铁矿石，又能够处理冶金厂发生的粉尘，以及其它含铁、铬、锌的冶金废弃物等。该工艺以粉矿、含铁粉尘和喷吹

煤粉为质料，运用造/压球机等设备制成球团或团块，在135~1450℃的加热条件下完结复原、渗碳及熔融反响，并对排出的渣、铁进行别离 [6]。DRIron工艺是由美国MRE公司与罗杰钢公司（RSC）联合开发的煤基直接复原工艺，能够用来处理收回钢铁厂含锌粉尘。