

欧标角钢100*100*7，欧标角钢厚度单位

产品名称	欧标角钢100*100*7，欧标角钢厚度单位
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4900.00/吨
规格参数	执行标准:S355JR 品牌:马钢、莱钢、盛财 用途:机械配件、建筑结构件、钢结构
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

欧标角钢100*100*7，欧标角钢厚度单位 欧标角钢：产品自然冷却后磨至85%-74 μ m，给到磁选作业，改变磁场分别为71.63kA/m、87.55kA/m、13.46kA/m。试验结果见图4，综合技术经济指标考虑，磁选作业的磁场强度以87.55kA/m为。磨矿细度条件试验焙烧产品直接分选时铁矿物与脉石矿物分离效果差，在分选前需要磨矿。其他条件不变，分别对不磨（-74 μ m为68%）及磨矿细度分别为-74 μ m8%、85%、9%、98%的磁化焙烧产品进行了磁选试验，试验表明，随着磨矿产品中-74 μ m粒级的增加，铁精矿产率有所下降，全铁含量随之提高，当-74 μ m含量大于85%后，变化速度趋缓。欧标角钢规格表：品名

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢	100*100*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	100*100*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	100*100*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*8	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*8	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	140*140*10	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*12	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*14	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*16	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	160*160*10	A36/SS400/S235JR	12
欧标角钢S275JR理论重量表：	等边角钢	160*160*12	A36/SS400/S
	等边角钢	160*160*14	A36/SS400/S
	等边角钢	160*160*16	A36/SS400/S
	等边角钢	180*180*12	A36/SS400/S
	等边角钢	180*180*14	A36/SS400/S
	等边角钢	180*180*16	A36/SS400/S
	等边角钢	180*180*18	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*14	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*16	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*18	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*20	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*24	A36/SS400/S
	不等边角钢	40*25*3	A36/SS400/S
	不等边角钢	40*25*4	A36/SS400/S
	不等边角钢	50*32*4	A36/SS400/S

不等边角钢	63*40*5	A36/SS400/S
不等边角钢	63*40*6	A36/SS400/S
不等边角钢	75*50*5	A36/SS400/S
不等边角钢	75*50*6	A36/SS400/S
不等边角钢	75*50*8	A36/SS400/S
不等边角钢	90*56*6	A36/SS400/S
不等边角钢	90*56*8	A36/SS400/S
不等边角钢	100*63*6	A36/SS400/S
不等边角钢	100*63*7	A36/SS400/S
不等边角钢	100*63*8	A36/SS400/S
不等边角钢	100*63*10	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*7	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*8	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*9	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*10	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*12	A36/SS400/S
不等边角钢	100*80*6	A36/SS400/S
不等边角钢	100*80*7	A36/SS400/S
不等边角钢	100*80*8	A36/SS400/S
不等边角钢	100*80*10	A36/SS400/S
不等边角钢	110*70*6	A36/SS400/S
不等边角钢	110*70*8	A36/SS400/S
欧标角钢EN10025型号表：不等边角钢	110*70*	
	不等边角钢	125*80*
	不等边角钢	125*80*
	不等边角钢	125*80*
	不等边角钢	140*90*
	不等边角钢	140*90*
	不等边角钢	140*90*
	不等边角钢	160*100
	不等边角钢	160*100

不等边角钢	160*100
不等边角钢	180*110
不等边角钢	180*110
不等边角钢	180*110
不等边角钢	200*125
不等边角钢	200*125
不等边角钢	200*125
不等边角钢	200*125

欧标型钢：一般冷连轧板、卷均应经过连续退火(CAPL机组)或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力，达到相应标准规定的力学性能指标。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板，且其产品厚度右轧薄至.18mm左右，因此深受广大用户青睐。以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工，成为高附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC复膜钢板等，使这些产品具有美观、高抗腐蚀等优良品质，得到了广泛应用。